

# 丽水升降平稳的工业提升门供应商

产品名称	丽水升降平稳的工业提升门供应商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

丽水升降平稳的工业提升门供应商

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门在制作过程中，弹簧是必不可少的，可以通过弹簧的转动使其气力与门体的重量达到一个平衡状态，从而减轻电机的上升负担，让门体即使用手轻劝一推，也能很轻易就开启。工业提升门所使用的弹簧在其尺寸上有着严格的要求，当然这并不是说不答应泛起误差，只要误差是在公道的范围内，也是可取的。这个枢纽就在于误差的范围。

工业提升门弹簧的主要尺寸：

1、弹簧总圈数的公差为总圈数 $n_1$ 的  $\pm 1.0\%$ 。凡手动工业门配套弹簧其总圈数应严格控制公差要求为总圈数的 $n_1$ 的  $\pm 0.5\%$ 。

4、弹簧刚度（代表单位是：kg/mm）而弹簧刚度是单位工作负荷与总扭转度数的比值。

2、弹簧的自由长度 $H_0$ 为参考尺寸。

3、弹簧内径的公差为内径基本尺寸 $D_1$ 的  $\pm 1.0\%$ 。

5、弹簧负荷：（单位：N）

（1）实验负荷公差允许为使用负荷的  $\pm 2.0\%$ 。

(2) 弹簧承受负荷时的工作变形量必须在弹簧全变形量的40%~75%范围内选取。

6、弹簧在自由状态下，应无初拉力，圈与圈之间间隙应小于0.2mm，以防止安装好后出现“S”形弯曲现象。

停电手动开启工业提升门注意事项：

- 1.拉动手动离合器链条，开门机电气控制线路自动断开，使开门机无法电动操作。
- 2.面朝向开门机，向下拉动右手边链条可实现开门动作。向下拉动左手边链条可实现关门动作。
- 3.如果要恢复电气工作，松开离合链条，必要时左右撬动一下手动离合链条，此时开门机可以正常工作。

工业提升门是一种大型、重型机械门，在平衡扭簧力和电机的双重作用力下开关门体。工业提升门的安装具有很强的专业性，必须由生产厂商按严格的程序进行安装才可使门运行安全、顺畅。门体和提升装置的安装不当会导致部件坠落。如果没有正确操作也会造成严重的伤害事故，为了确保人员和物料的安全，请根据上述内容正确操作此门。