

外贴式橡胶止水带两种生产工艺

产品名称	外贴式橡胶止水带两种生产工艺
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

- 1、我们在生产背贴式止水带时所选用的原材料都是优质的，所以止水带产品的弹性比较高，因此产品在使用过程中能很好的适应建筑物变形缝的位移，从而起到了很好的使用效果，得到了用户的高度认可。
- 2、我们可以根据用户的需要对背贴式止水带产品进行合理的定制，以满足不同防水工程的需要。而且我们的产品生产工艺成熟，产品的品质和精确度是非常有保证的，这一点大家尽可以放心。
- 3、我们为用户提供良好的背贴式止水带售后服务，如果在选择产品时出现了失误，我们可以为用户对产品进行调换。保证用户使用到合适的产品。

聚乙烯闭孔泡沫板产品施工时候看似很简单，但是也有很多的注意事项，不像某些客户说的那样：往那个小小的缝隙里一塞就好的了。我们为大家归纳了一些使用时的注意事项，希望能给大家带来一些帮助：

- 1、经过横向引水管将水引进中间聚乙烯闭孔泡沫板产品，中间聚乙烯闭孔泡沫板产品的装置在仰拱填充施工前进行，装置时，先在仰拱中间方位抹上一层砂浆作为管节的根底，管节的搭接长度为20cm。
- 2、横向引水管每10米设一道，因此在中间聚乙烯闭孔泡沫板产品管节预制时留意预留横向引水管与中间聚乙烯闭孔泡沫板产品的衔接孔位。聚乙烯闭孔泡沫板产品在预制场会集预制，按2米一节进行预制，预制模板选用定型模板。
- 3、聚乙烯闭孔泡沫板产品施工时留意不得有被阻塞的表象，保证盲沟排水疏通

一、隧道用背贴式橡胶止水带的施工方法：

- 1.止水带埋设位置必须要很准确，其中间空心的圆环应与缝的中心线要重合。
- 2.止水带先施工一侧的这些混凝土时，其端模应支撑还要牢固，严防漏浆。
- 3.止水带应妥善的一起固定，宜采用专用的钢筋套或扁钢也要固定。
- 5.止水带在转角处宜采用直角专用的这些配件，并应作成圆弧形，转角半径大于等于200mm。4.变形缝与施工缝都是要用背贴式（中埋式）时，相交部位宜采用十字配件。仰拱、拱墙施工缝与纵向施工缝交叉时应做好搭接措施防止渗漏水。

二、隧道用背贴式橡胶止水带的材质要求：

- 1.施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。
- 2.橡胶止水带生产采用原材料，不得使用再生料。
- 3.隧道用背贴式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。

当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带