

EDS346-2-250-000+ZBE02+ZBM300

产品名称	EDS346-2-250-000+ZBE02+ZBM300
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HYDAC 量程:0-250bar 接口:G1/4外螺纹
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

EDS346-2-250-000+ZBE02+ZBM300

HYDAC贺德克压力开关EDS346-2-250-000+ZBE02+ZBM300三位数字显示0-250bar压力范围2路开关量输出电源电压18-35barM18 直接头 ZBE02 4芯接线ZBM300安装支架，固定位置G1/4外螺纹连接EDS346-2-250-000+ZBE02+ZBM300钢厂常用系列压力开关，高精度低误差测量，操作简便，结构紧凑！

楷卓自动化设备（上海）有限公司坐落于上海市宝山区沪太路上与镜泊湖路西北角，南邻远近闻名的樱花节观赏胜地顾村公园，经营10余年，在欧美液压、机电设备的进口内销领域形成了非常大的优势，以优惠的价格、稳定的货期、充足的库存、原装的品质以及良好的口碑服务于行业内。

本公司主营优势产品包含但不限于以下品牌：

1、美国MOOG穆格产品

MOOG伺服阀（常用型号如D661、D633、D634、G761等皆有充足库存）

MOOG放大器价格优惠

2、德国HYDAC贺德克产品：

HYDAC压力传感器（HDA4400、HDA4700、HDA4800、HDA7400等常用型号现货充足），

HYDAC压力开关（EDS300、EDS3000、EDS8000、EDS1700等系列常备现货），

HYDAC温度传感器（ETS300、ETS3000、ETS1700、TFP100等常备现货），

HYDAC液位开关(ENS、HNS等常备现货)，

HYDAC阀（WSM06020、WSM08130、DB4E、DB10120、DB12120、WS08等系列库存充足），

HYDAC过滤器、滤芯保证原装全新德国HYDAC生产

HYDAC蓄能器、皮囊、充氮工具，常用现货充足

3、德国KUBLER库伯勒产品

KUBLER编码器，增量型光电编码器、绝对值型光电编码器、大轴套编码器等特价

4、德国KOBOLD科宝产品

KOBOLD压力传感器、流量计、液位开关等等渠道优势

5、德国Siemens西门子产品

Siemens超声波液位计、雷达物位仪表、流量计、温度变送器等原装进口优势

6、E+H恩格斯豪斯产品

E+H超声波液位计、温度变送器等价格优惠

其他进口优势品牌：DANFOSS丹佛斯、HAWE哈威、ATOS阿托斯、P+F倍加福、SICK西克、BALLUFF巴鲁夫、HOHNER编码器、NORGREN诺冠、WIKA威卡压力传感器等

所有产品一律自主报关，原装进口，品牌厂家直购，一手货源，批发操作，价格优惠！

WIKA威卡压力变送器

压力传感器（亦称为压力变送器）能将“压力”物理量转换成工业标准信号。我们不仅可提供满足所有通用工业应用的不同压力传感器，还能为制冷和空调应用、食品加工行业、工程机械、医疗气体和半导体工业提供特殊型号的产品。

威卡（WIKA）可提供0.05%的精度和5 kPa到1,500 MPa的测量范围的压力传感器，产品还具有CANopen和IO-link等数字接口以及多种国际认证（包括危险区域认证）。

型号 A-10 压力变送器 适用于一般工业

压力变送器的应用：

1、机械制造

2、船舶制造

- 3、测量和控制技术
- 4、液压和气动技术
- 5、泵和压缩机

压力变送器的功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.005至0 ... 100 MPa
- 2、精度：0.25 %BFSL或0.5 %BFSL
- 3、输出：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V、DC 0 ... 5 V和其他
- 4、电气连接：赫斯曼接头A型和C型，M12*1圆形航空接头，2 m长电缆直出线
- 5、过程连接件：G A DIN 3852-E、NPT等

压力变送器的描述：

适用于通用工业应用的A-10型压力变送器不仅结构紧凑，而且质量卓越，性价比极高。

该型号变送器提供0.25 %和0.5 %两种非线性度版本，用户可根据具体应用选择合适的版本。此外，产品在出厂时还随附测量点的测试数据。

A-10型压力变送器通过cULus和EAC国际认证，能够在全球各地使用。我们可在短时间内向您提供满足具体操作应用要求的不同压力单元和过程连接的产品。

型号 S-11 平嵌隔膜式压力变送器 适用于粘性和含固体颗粒的介质中

应用：

- 1、一般工业应用
- 2、食品和饮料行业
- 3、灌装和包装设备
- 4、定量给料技术
- 5、液位测量

功能特性：

- 1、高质量产品
- 2、多种配置
- 3、平嵌隔膜过程连接件

4、大量库存，可短时间内交付

5、真空密封

描述：

专门用于粘性和含固体颗粒的介质中。

S-11型压力变送器带平嵌隔膜，专门设计用于测量在粘性、浆糊状、粘合剂、结晶化、含微粒和受污染等能够堵塞传统过程连接件压力通道的介质。

该型号变送器采用优化设计，使用了平嵌隔膜过程连接件，在过程连接件中集成了接液隔膜的清洁性。这样一来，使得该型号变送器即使用于经常更换介质的关键应用中，同样实现了低维护和无故障压力测量。

S-11型变送器的主要特点包括：高精度、坚固耐用、高品质制造和高灵活性的配置。

平嵌隔膜过程连接件

平嵌隔膜式压力变送器的所有过程连接件都由不锈钢制成，完全焊接并且通过可靠密封与压力测量仪表的压力介质隔离，确保了过程连接件与测量介质之间的可靠、无死区密封。

对于介质温度高达150 ° C的应用，该压力变送器还可以使用集成的冷却元件。

针对食品和饮料行业应用，我们可提供符合FDA 21 CFR 178.3750标准的内置有充液系统的变送器。