

EDS3348-5-0016-000-F1继电器

产品名称	EDS3348-5-0016-000-F1继电器
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HYDAC 数显:4位数字显示 密封材质:FPM
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

EDS3348-5-0016-000-F1继电器

4位数字显示PNP输出，一路开关量和一路模拟量G1/4外螺纹机械连接0-16bar测量范围FPM密封，液压油介质电流损耗 35mA（无开关量输出）供电电压 18-35 VDC（带模拟量输出）绝缘等级 IP67扭矩 17-20Nm相应时间 < 10ms

优势经销商介绍：楷卓自动化设备（上海）有限公司位于上海宝山区沪太路上，非常具有人气的樱花节举办地顾村公园东门北侧梓坤科技园内。是一家专注原装进口欧美工控备件供应的公司，从事欧美高品质机电配件、仪器仪表的进口内销业务。

本公司主营优势有：

- 1、美国MOOG伺服阀、放大器
- 2、德国HYDAC压力传感器、压力开关、温度开关、流量传感器、滤芯、过滤器、电磁阀、泵、充氮工具
- 3、德国KUBLER编码器、计数器
- 4、德国KOBOLD传感器、流量计
- 5、德国Siemens超声波液位计、流量计、温度变送器、雷达定位阀
- 6、E+H超声波液位计

7、丹佛斯Danfoss泵、阀

其他进口优势品牌：HAWE、ATOS、P+F、SICK、BALLUFF巴鲁夫、HOHNER、NORGREN诺冠

所有产品一律自主报关，原装进口，品牌厂家直购，一手货源，批发操作，价格优惠！

HYDAC贺德克电子压力继电器常用型号系列有：EDS3000系列、EDS300系列、EDS1791系列，带数字显示，测量精度高，按键编程，操作简单，带内置式传感器，结构牢固，紧凑。开关量输出和模拟量输出组合可选，在液压、气动、制冷等领域有非常重要的应用。EDS3000系列压力继电器，四位数字显示，双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片，PNP晶体管开关输出，可负载至1.2A；

EDS300系列压力继电器，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；EDS1700系列压力继电器，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位液晶显示，开个点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。

型号 S-10

高品质压力变送器

适用于一般工业应用

应用：

- 1、机械制造
- 2、液压和气动技术
- 3、泵领域
- 4、化工领域

功能特性：

- 1、测量范围：0 ... 0.01至0 ... 100 MPa
- 2、非线性度：量程的 0.2 % (BFSL)
- 3、输出信号：4 ... 20 mA、DC 0 ... 10 V和DC 0 ... 5 V等
- 4、电气接口：DIN 175301-803 A赫斯曼接口、M12*1圆形接口和多种电缆插座等
- 5、可通过内部电位器校正零点和量程

描述：

适合一般工业应用的S-10型压力变送器是有高测量要求用户的理想解决方案。该型号变送器具有非常好

的准确度，不仅坚固耐用而且具备多种版本，可满足各种的应用要求。

多功能：

S-10型变送器可提供从0 ... 0.01 至0 ... 100 MPa的测量范围，支持所有常见压力单位。这些测量范围几乎能以任意方式与所有标准工业输出信号、国际通用过程连接件以及各式电气接口相组合。此外，该型号变送器还提供了多种选项，如不同的准确度等级、扩展温度范围以及客户定制的引脚分配。

高品质

S-10型压力变送器采用耐用型设计，品质非常卓越，即使在zui恶劣的环境条件下也能正常工作。该型号变送器可以满足所有应用要求，无论是在户外极端低温条件下、机械制造业的剧烈冲击和振动环境中，还是化工领域的腐蚀介质中。

实用性

我们可提供本数据手册中列举的所有版本的变送器，并且可以在短时间内完成交付。此外，我们库存充足，可在第1时间内实现交付，满足客户迫切的应用要求。

型号 D-20-9, D-21-9

带CANopen总线接口的压力变送器

0.3%、0.5%或1%三种准确度，标准型或平嵌隔膜型

1、 液压/气动技术

2、 自动化工程

3、 一般工业应用

1、 符合DS-301标准的CANopen总线接口

2、 支持设备文件DS-404

3、 压力范围：0 ... 25 kPa至0 ... 100 MPa

4、 尺寸紧凑

5、 自带Y型连接器