

## 遇水膨胀止水条的施工方法

产品名称	遇水膨胀止水条的施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

遇水膨胀止水条的施工方法：

接下来我们来说说客户朋友比较关心的问题-----橡胶止水条的安装方法及详细步骤，仅供参考！

首先、我们待已施工的混凝土缝界面硬化后，清除界面上的浮渣，尘土，使界面保持干净整洁。

第二步、在对施工缝另一侧浇筑混凝土之前，将遇水膨胀腻子止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果会很好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

第三步、止水条接头的搭接方法：将需要搭接的两个止水条端头5cm范围内分别压扁，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。

以上是本公司整理的相关资料，希望对您有帮助。