除氟污水站地面防渗防腐材料环氧树脂改性粘结剂

产品名称	除氟污水站地面防渗防腐材料环氧树脂改性粘结剂
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

产品详情

油罐存储地面防渗防腐材料环氧树脂改性粘结剂

JT-81204 A/B型无溶剂地面防渗透材料，不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业厂房、油罐存储库房、企业危废间、需要做防渗漏的任何场合。

二．常规性能

外　观	目测（可指定颜色）	81204 A多色粘液	81204B透明低粘液体
粘　度	Cpa·s，40℃	1500±500	100±50
配合比例	重量比	A ：B＝2 ：1	
可使用时间	25℃，100g，h	1.0±0.5	
固化条件	25℃×h	12±4	

三．施工工艺

分别称量AB组分，混合均匀略静置后即可镘涂或滚涂，欲达到镜面般的自流平的美观效果，除保证地面平整外，需增加本品使用量或加厚涂装。拟涂装之表面应平整略粗糙且干燥洁净，不符之地面应施工前打磨、除脂、除湿、清浮尘。

本品一旦混合，即开始化学反应，施工前应做好周密计算安排，以免造成浪费，施工之工具及容器应及时刮除余胶或用溶剂清理。

四．固化漆膜特性

硬　度	铅笔H	3
剪切强度	（MPa）	6.5±0.5

冲击强度	KJ.m-2	15±5
抗压强度	MPa	80
耐酸性能	d=1.30硫酸浸泡一周	不变色，无腐蚀破坏，无酸失重，酸增重<3%
耐磨性	1000g/，失重g	≤0.5

五．包装、贮运及安全性

1．正式包装为20 kg铁桶和塑料桶，也可根据客户特殊要求进行定制。

2．此产品非危险品，按一般有机化学品运输，适当的保存条件可使储存期大大超出标示期限。

3．本品属实际无毒等级产品，但使用过程中请配备必要劳动防护用品，避免皮肤沾染或误服误食。

（注意：特定条件下进行测试的典型数据仅供用户使用时参考，敬请用户使用时以实测数据为准。）