

淄博桓台阳光板价格安装PC阳光板

产品名称	淄博桓台阳光板价格安装PC阳光板
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:福鑫 型号:10mm 产地:济南
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

产品详情

淄博桓台阳光板价格安装PC阳光板

桓台阳光板价格，桓台阳光板安装，桓台PC阳光板买桓台阳光板

联系山东福鑫阳光板业有限公司<http://www.fxsun.cn>

24小时咨询山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国（山东）自由贸易实验区济南片区，是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业，现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格，质保10年耐力板厚度可达10mm，公司成立以来坚持“诚信经营，质量至上”的理念，深受国内广大客户的喜爱。桓台阳光板可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足客户需要，拥有一批技术骨干，拥有长期的生产及施工安装经验，积累了丰富的知识，免费为客户提供技术指导，24小时服务桓台阳光板承诺所有产品质保十年，不做三年板，不做五年板，不做无质保的板子，向客户负责，还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议，让客户放心，让用户安心。

经过多年以来的艰苦创业，本着节能降耗，造福子孙后代为己任，一直坚持：质量求生存，以技术求进步，以创新求发展“的经营理念 and “主动、快捷、周到、满意”的服务理念，追求企业“做精、做强”的发展目标，遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策；以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务，制造，持续创新，给客户提供的满意，以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。本公司将以崭新的面貌迎接挑战，塑造中华民族，以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业，竭诚邀请社会各方朋友光临指导，或来函来电，共创事业新辉煌。桓台阳光板特性;透光性：透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果。抗冲击：PC是热塑性塑料中抗冲击性佳的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板有抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~+120）较长时间保持。阻燃性：据GB8624透光性：透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。耐温性：低温脆化温度为-100，高温软化温度为146，长期承载条件下允许温度为-40 ~+120，短期承载温度为-100 ~+135。隔音性：隔音效果佳，在国际上

是高速公路隔音屏障的合适材料。材料的隔音特征由硬度、重量和物理结构决定。例如：10mm厚中空双层板声强衰减19分贝；16mm三层中空阳光板声强衰减21分贝；6mm耐力板声强衰减29分贝。PC阳光板属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065mm/m。 柜台阳光板的热传导率与一般合成树脂差异很大，是玻璃的1/4,铁的1/300,铝的1/1000,铜的1/12000,属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。好的加工性：可手工切割，常温下无需要加温可冷弯。重量轻，便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。不易结露：防雾滴板采用德国拜耳防雾滴材料及技术，经高科技红外线特殊工艺处理，板材表面均匀分布有高浓度的防雾滴涂层。防雾滴涂层的作用是在于增加表面张力，使表面形成的水雾迅速凝聚成水滴并沿板壁滑落。无污染，环保：柜台阳光板无味无毒无辐射，在生产使用过程中均无有毒物质产生，产品可回收使用，为现代新型绿色环保建材：普通双层阳光板采用进口聚碳酸酯原料制造，经高科技防红外线特殊工艺处理，板面均匀分布有高浓度的UV共挤防紫外线层，可阻挡紫外线通过，普通双层阳光板可保护产品对紫外线辐射的稳定性，长期耐候性，保护室内物件，延长板材寿命。UV涂层阳光板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%-20%，玻璃纤维为12%-20%。阳光板的防滴漏阳光板防雾滴板采用德国拜耳防雾滴材料及技术，经高科技红外线特殊工艺处理，板材表面均匀分布有高浓度的防雾滴涂层。防雾滴涂层的作用是在于增加表面张力，使表面形成的水雾迅速凝聚成水滴并沿板壁滑落。PC阳光板的规格型号：

厚度：6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm

三层、四层。米字格：16mm、18mm、20mm、25mm 长度：标准6m.也可根据客户要求定做加长尺寸。

宽度：标准尺寸2100mm 颜色：透明、湖兰、绿色、茶色、乳白色等。山东福鑫阳光板业有限公司生产的柜台淄博阳光板采用进口聚碳酸酯原料制造，经高科技防红外线特殊工艺处理，板面均匀分布有高浓度的UV共挤防紫外线层，可阻挡紫外线通过，并保护产品对紫外线辐射的稳定性，长期耐候性，保护室内物件，延长板材寿命。PC阳光板价格说明：（1）质保期不同，价格不同（2）产品厚度不同，价格不同（3）特殊颜色不同，价格不同。淄博柜台阳光板生态餐厅 阳光板顶棚

欢迎咨询阳光板生产厂家质保年限：质保10年