

# 乐俊高端工程A2泡沫剂900g聚氨酯发泡胶

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 乐俊高端工程A2泡沫剂900g聚氨酯发泡胶     |
| 公司名称 | 中山市乐俊化工有限公司               |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:乐俊<br>型号:A2<br>包装:罐装   |
| 公司地址 | 广东省中山市三角镇工业区              |
| 联系电话 | 0760-23389797 13392927276 |

## 产品详情

### 乐俊高端工程A2泡沫剂900g聚氨酯发泡胶

介绍：

乐俊聚氨酯发泡胶是一种湿气固化的聚氨酯产品。是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的OCF泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果。

通用性能：

A1 900克 大型工程

A2+ 900克 大型工程

A2 900克 大型工程

A3 900克 木门

A4 900克 门窗

A5 900克 填缝

其中流通发泡胶是底档次，仅于填缝使用，其要达到阻燃性能的发泡胶至少要B级。

特征：

- 1、常规产品使用环境温度范围为 +5 ---+30
- 2、料罐温度范围为 +10 ---+30
- 3、泡沫性能较好的使用温度为 +18 ---+25
- 4、固化后的耐温范围是 -35 ---+90
- 5、泡沫能粘附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面，但不包括特氟龙和硅树脂
- 6、泡沫剂固化后对人体没有危害
- 7、稳定性：优良
- 8、本品含量750ml/900g，执行标准：JC936-2004
- 9、乐俊化工聚氨酯发泡胶包装：乐俊A2、乔瓦尼A3、太子乐通用型产品。

适用范围：

- A、门、窗安装与墙体之间的填缝、密封隔音和粘结；
- B、管道、下水管、通风口以及电器安装有缝隙的等部位漏洞的修补，堵漏；
- C、浴缸、地板、厨房有孔洞，裂缝需密封填缝的部位；
- D、汽车隔音隔热、包装运输堵漏、贵重易碎商品包裹抗震耐压；
- E、广告模型、沙盘的制作，展板修补。
- F、如语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用。
- G、插花、园艺造景，轻便美观。
- H、日常空间的空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。
- I、其它适用工程泡沫剂的应用。

使用方法：

- 1、施工前清理东奔西走表面尘灰、油污，并用少许水雾待填充的部位；

2、用力摇动泡沫剂罐体一分钟以上；

3、不管是枪式还是管式，施工时根据缝隙大小，宽度和深度来控制喷枪速度和泡沫堆积的厚度，由下往上移动枪口，缓慢喷出泡沫，填充量为缝隙的50%左右，使其膨胀。喷枪头距施工接触面1厘米左右；

4、施工时请将罐体始终保持倒置状态；

5、在+5 ---+30 内使用，要注意料罐的储存温度和施工基材的条件。泡沫性能较好的使用温度在+18 ---+25 。温度过低或过高都会影响使用效果，风大和干燥天气也会达不到泡沫性能较好的状态；

6、泡沫一般10分钟表干，2小时左右会固化。表面不切割会有很好的密封保温效果，施工时掌握好泡沫的填充量；

7、施工完成后用清洗剂清洗整个枪的枪管和喷嘴以及枪座螺纹的地方。以免堵塞枪管和造成螺纹部分上枪困难；

8、本品不耐紫外线，建议进一步覆盖和涂层；

#### 安全建议：

1、不可敲击、燃烧罐体，不可将乐俊泡沫剂料罐暴晒或储存于45 以上环境，远离火种区域或任何炽热的材料附近，请放置于通风良好的场所。

2、操作时请穿上工作服，戴好护目镜和保护手套。万一与眼睛接触应用干净的纸巾或布轻揩，与皮肤接触，尽快用水清洗部位或就医。

3、本品不含甲全，请放置于儿童不可接触的地方，以免误食或造成其它伤害。

#### 关于乐俊：

乐俊化工有限公司现开拓出“瓦帕因特”、“塔萨尼”、“乔瓦尼”、“太子乐”等玻璃胶系列品牌。从事硅酮胶生产的企业，主要产品有玻璃胶、结构胶、免钉胶、聚氨酯发泡胶、美缝剂等，已被广泛应用于建筑、家居、装饰、工艺、工业等领域，所生产的产品质量层次分明、价格实惠，深受广大用户的认可，力争成为国内多功能建筑幕墙、门窗、装修装饰行业的佼佼者。努力成为用户信赖的胶粘剂而奋斗。

-----