

XP612H水性聚醚酯极压润滑剂 用于全合成配方体系 可替代1740

产品名称	XP612H水性聚醚酯极压润滑剂 用于全合成配方体系 可替代1740
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:希朋 型号:XP612H 外观:无色至浅黄色粘稠液体
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

XP612H水性聚醚酯极压润滑剂

产品概述

XP612H是一种有机酸的多元聚氧乙烯酯，有良好的润滑性、低泡性和配伍性。主要应用于调配全合成型切削液，本品呈酸性，使用时应中和至中性，在切削液当中能起到很好的PH稳定作用。同时能络合切削液中的金属离子，增加加工件的光洁度。本品同样具有优异的抗硬水性能和抗杂油的性能。

应用

用于全合成和半合成型的切削液中

加入量:5%到20%

具体比例根据客户具体配方应用而定。

性能特点 ?

比嵌段聚醚更为优异的润滑和抗杂油性能

?不含硫、氯、磷的水溶性极压剂

?低泡

·优异的抗硬水能力

与水任意比例互溶

·对铝合金无腐蚀

理化性质

项目 XP612H

外观 无色至浅黄色粘稠液体

20 密度, kg/m³ 1.15

总酸值 (mgKOH/g) 150

PH值/ (1%水溶液) 3.5

四球极压性, PB, kg

1450rpm, 10%蒸馏水 170

注意事项

避免高于95 以上储存调合

本品不燃、不爆, 属非危险品?

包装 20L塑料桶或205L铁桶包装.