

拍打式无菌均质器 灭菌性/加热灭菌型

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 拍打式无菌均质器 灭菌性/加热灭菌型 |
| 公司名称 | 上海禹熠仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区漕宝路1108号512室 |
| 联系电话 | 13661845634 |

产品详情

[上海禹熠仪器](#)

有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证! 实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年
质量保质,任何问题提供配件保养维护禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,
目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器, 制样/消解/合成仪器, 恒温/加热/干燥仪器, 混合/分散/粉碎仪器,
环保监测仪器等等。

| | |
|--------|-----------------|
| 产品型号 | YY-08 (加热灭菌型) |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 参数储存 | 8段组合编程 |
| 显示方式 | 4.3寸触摸屏显示 |
| 面板操控方式 | 触摸式 |
| 拍击时间 | 0.1-99分59秒或连续运转 |
| 拍击板材质 | 不锈钢+外包专用挤压保护套 |
| 拍击速度 | 3~12次/秒 |
| 加热功能 | 有 |
| 温控范围 | 室温-60 |
| 消毒功能 | 有, 消毒波长253.7nm |
| 有效容积 | 3~400ml |
| 无菌袋尺寸 | 17×30cm |
| 拍击箱体 | 不锈钢+防腐喷塑 |
| 拍击间距 | 0~50mm可调 |
| 启动模式 | 柔和启动 |
| 暂停功能 | 有 |
| 电源/功率 | 220V/500W |
| 防夹功能 | 带自动停止防夹功能 |
| 其它 | 可装卸视窗+钢化玻璃安全门 |
| 语音提示功能 | 有 |
| 外形尺寸 | 420×230×330mm |
| 重量(净重) | 19KG |

外包装尺寸 (长*宽*高
mm)

540*310*410

拍打式无菌均质器 (

拍打式无菌均质器 (

拍打式无菌均质器