

日照市不发火砂浆工程施工特性

产品名称	日照市不发火砂浆工程施工特性
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1650.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

防静电砂浆地面怎么做

耐磨屋面是一种耐水泥磨地面材料，含有特种水泥、不燃性矿物骨料水泥砂浆和不燃性中间体，在工厂经过严格的控制，随时可以混合成粉末。砂浆耐磨地面材料均匀分布在基层上，在初凝阶段凝结回土表面，并通过手段施工，与混凝土地面形成一个密实、无孔、光亮的整体。表层非常，非常耐磨。整体一次性浇筑施工可完全避免找平层经常出现的起拱、收缩裂缝等问题。防静电施工采用干铺法，确保耐磨层与基础混凝土的整体结合。耐磨屋面1是一种耐磨地面材料，含有特殊的水泥、防静电不可燃的矿物骨料和已知的不可燃的中间体，在工厂通过严格的控制可以随时混厂家合成粉末。耐磨地面材料在初凝阶段均匀分布在基础混凝土表面，通过手段施工，与混合混凝土表面形成致密、无孔、光亮的整体。表安阳层非常，非常耐磨。

灌浆料材料：与HGM轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等掉。在浇灌HGM轨道胶泥前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。挡板应支设严密，防止漏浆。灌浆：加水量：按照每袋(25kg)用水4.0~4.5kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应用水量。搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。

一、产品介绍:

主要由白云石，石英砂，特殊添加剂、特种水泥等组成。本品具有不发火性和较高的耐磨损性，抗冲击，耐，装饰性强，不起粉，易施工，且遇到冲击或不产生火花。

二、产品特点：

1、地坪受金属材料不产生火花。

- 2、 预包装产品不需要掺加其他材料。
- 3、 可抵抗油脂，易清洁。
- 4、 与新浇砼表面整体结合，施工工期短。
- 5、 非金属骨料不锈蚀，地坪表经连续使用后可光滑度。

灌浆料材料：按冲洗分为压力水连续冲洗、脉动冲洗和压气抽水冲洗。冲孔后灌浆前，每个灌浆段大都要做简易压水试验，即一个压力阶段的压水试验。其目的是：了解岩层渗透情况，并与地质资料对照；根据渗透情况储备一个灌浆段用的材料并确定开灌时的浆液浓度；查看岩层渗透性与每米灌浆段实际灌入干料重量的大致关系，检查有无异常现象；查看各次序灌浆孔的渗透性随次序而逐渐的规律。各类灌浆施工都要按规定顺序进行，分为一序孔、二序孔、三序孔等,随着序数,灌浆孔逐渐加密。