

恒温灭菌器56

产品名称	恒温灭菌器56
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

-

15-30度光刻胶保存柜公司简介

15-30度光刻胶保存柜公司产品介绍

北京福意联公司在“实现对社会有贡献，对从业者有良好的工作环境和发展空间的企业理想”的企业宗旨指导下，将“建立福意联品牌效应”定为战略目标，确立了以提供解决方案为引领的制造思路，以科技为发展的源动力，坚持致力于医疗及实验室恒温冷藏设备等方面产品的研究发展。

15-30度光刻胶保存柜图片

15-30度光刻胶保存柜产品特点

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容积】 430L

【温度范围】 2~48 （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595*680*1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 10、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙1把

15-30度光刻胶保存柜产品参数

型号

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

FYL-YS-230L

FYL-YS-310L

容积

150L

280L

430L

230L

310L

外尺寸 (mm)

595*570*865

595*570*1445

595*680*1805

595*570*1215

595*680*1315

内尺寸 (mm)

520*440*660

520*440*1230

520*530*1570

524*440*1080

513*530*1184

报警功能

自带高低温报警、温感器故障报警

选配

温度范围

2-48

控温方式

微电脑智能温控系统

温度显示

温度数字设定,LED数字显示,箱内温度一目了然

恒温系统

加热系统，恒温系统

加热器

PTC陶瓷加热模块，加热速度快，升温均衡

箱体

采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

风循环

立体风道，多孔入风使箱体内温度均匀

门体

三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

搁架

浸塑搁架，间距可自由调整

人性化

箱内照明，箱体带安全锁

其他

另有0-100 （ FYL-YS-15L/281L/431L ）和双门FYL-YS-828L/1028L等可选

15-30度光刻胶保存柜售后

- 1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。
- 2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修服务；
- 3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；

4、将不定期上门巡检或访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

病人的药品如：胰岛素需注明床号、姓名、药名、有效期并做好交接班。