

中孔型橡胶止水带350x8

产品名称	中孔型橡胶止水带350x8
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

区分钢边橡胶止水带是中孔还是中平钢边橡胶止水带，要看止水带的中间部位。

- 1、中孔钢边橡胶止水带是指在钢边橡胶止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔钢边橡胶止水带。
- 2、中平钢边橡胶止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。

钢边橡胶止水带的施工安装步骤

先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。

利用钢边橡胶止水带两边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时，两边钢带外侧要高于中间橡胶止水带，形成U字型安装。

模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。

钢边橡胶止水带分为中孔型钢边橡胶止水带跟中平型钢边橡胶止水带，按施工方位可分为：施工缝用钢边橡胶止水带（中心无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中心有孔型）。中孔型钢边橡胶止水带是应用较多的，也是我们卖的较多了一种。

中孔型钢边橡胶止水带应用部位：

中孔型钢边橡胶止水带广泛使用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡塘坝、蓄水池、地铁、涵洞、地道等地下工程中。在这些工程中，因为不能连续浇筑，或因为地基的变形，或因为温度改变引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要选用在变形缝的

部位浇筑中孔型钢边橡胶止水带的办法来处理，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，中孔型钢边橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

根据地质勘察资料合理设计防水方案。当设计单位没有依据现场勘察的资料文件，未了解现场环境条件，就会忽视防水工程的设计；还有部分设计人员直接引用防水设计标准和图集，忽视有关防水的要求和措施，不会联系实际工程设计图纸，造成工程完工后，建筑物出现变形，造成止水带断裂而漏水。设计没有考虑建筑物不均匀沉降，造成止水带撕裂。在设计中进行结构计算时，没有考虑到伸缩缝处的不均匀沉降，在设置止水带时，造成止水带断裂，防水效果差。