

## 精液保存冷藏箱

产品名称	精液保存冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

公司以的化学技术、医学技术为主体，集研发、生产、经营于一体，是一支具有背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研认定为“供应商”、得到各的关怀和强有力的支持。

保存冷藏箱由福意联生产。福意联是一家集研发、生产、销售各类试验设备于一体的科技生产型企业，  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;本公司主要产品为各种试验设备、实验设备、环境试验设备、产品广泛用于、、、大院校、科研、电源電池、橡胶、塑胶、電工、電子、医疗、机械、新型材料等制造领域。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

## 恒温柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开

启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮,

止动底脚方便使用,便于移动。配置清单:1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁

架8个(4层),5、钥

匙2把-----

-----

公司注重引进高素质的技术人才和的生产技术与设备,提高自主能力,充分满足用户的技术要求,与您

携手合作,为促进经济繁荣昌盛作出贡献。福意联(Fuyilian)公司客户遍布煤炭、冶金、建材、化工、

地质、焦化、、技术监督、大院校、科研等的化验室,欢迎各新老用户光临洽谈,共创美好明天。

型号:FYL-YS-150L容量:150L温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L容量:230L温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L容量:280L温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

-----  
该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

恒温柜特点：

1、智能恒温系统:LED数码显示屏,温控范围2~48 ,可任意调控恒温,温度调控的精度为1 ,而且温差可以控制在  $\pm 1-2$  .2、兽性繁复设计:透明玻璃门立式结构,双层透明玻璃门,可及时不美观测箱内保管物品形状.装备双锁,平安系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体.3、多功用内嵌式:可任意直接嵌入壁橱和墙壁,应用遍及,比如手术室,试验室建立,不占用多余空间.4、双料报警系统:本产品采取双报警系统--灯光闪烁报警,蜂鸣声响报警.可完成高低温报警、传感器缺点报警、开门报警、电源缺点报警、制冷系统缺点报警.5、优良板材结构:先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部预设搁架卡槽,可任意分派箱内空间,便于放置分歧的物品.6、功用动摇准确:中间采取国外出口全封闭压缩机,无氟,节能,超静音设计,风轮回系统,制冷加温敏捷而又平均.

效劳许诺：公司具有完整、迷信的质量办理系统，为广阔用户供给售前、售中、的效劳。售前，为客户做好分别装备的选型；售中，为客户及时跟踪货色物流信息；，及时为客户处理产品保护和。北京福意电器有限公司许诺为您供给优良的产品和效劳，本公司向您供给的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购置的产品享有一年的收费保修期，毕生为您保护。感谢您对福意联产品的支撑！如您对我们的效劳有任何建议和看法，可以拨打，您可以快捷便利的效劳！

公司以的技术、周到的，深受广大用户的青睐，产品遍布各地。本公司以更新、更高、更好的，向广大

用户提供质优价美的仪器设备，并提供完善的。

公司将继续本着：“以人为本、技术先行、服务为主、滚动发展”的经营理念，