

乡镇卫生院恒温保存箱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 乡镇卫生院恒温保存箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

乡镇恒温保存箱，小型的冷冻冰箱，医用冷冻冰箱推荐型号;FYL-YS-128L由福意联生产。北京福意联有限公司按照9001，一体化设计，用料讲究，加工精细，每一台仪器严格检验，注重“福意联”。优良的硬件与软件将为经营高品质的产品提供更加坚实的基础。公司作为致力于医疗设备事业的企业，以促进和发展医疗设备为己任，依靠稳定的产品质量，的，严谨的工作作风，在20多个省、市、自治区建立了营销网络，产品深受广大客户的信赖和好评。在医疗设备制造技术迅速发展、日新月异的，福意联公司始终坚持福意联价值观：忠诚务实、同甘共苦、承担责任、播种幸福；福意联服务观：做事以善为先、经营有章可循；福意联人才观：做福意联有用之人！

乡镇恒温保存箱特点说明

- 1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温准；
- 2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；
- 3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；
- 5、采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全；
- 6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
- 7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；
- 8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
- 9、高密保温层，保温效果好，节能；

10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

11、安全门锁设计，防止随意开启；

12、加厚发泡门设计，有效隔热；

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

规格参数:

1.产品型号:FYL-YS-128L

2.有效容积：88L

3.产品形式:立式侧开门,双锁

4.额定电压/频率:220V/50HZ

5.噪声 (声功计) : 39dB(A)

6.额定电流:0.70A

7.额定输入功率:110W

8.耗电量:0.56kwh/24h

9.箱内温度可调范围:-30 —10 (每一度可调)

10.外形尺寸:(WxDxH)545 × 570 × 850 (mm)

11.防触电类型保护 : I

12.制冷剂/用量：R600a/47g

13.净重/毛重：30kg/32kg

14.温度显示:数字显示，自动显示箱体内部温度

15.安全锁:安全锁设计，防止随意开启

16.搁架:3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取

18.保温层：高密保温层，保温效果好，节能

19.压缩机：采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L

温度：2~8 尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L温度：-30~10

尺寸：545 × 570 × 850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8 尺寸：430 × 480 × 645mmFYL-

YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8 尺寸：480 × 470 × 840mm-----

-----低温运输系列FYL-YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520 × 270 × 360mmFYL-

YS-25A容积：25L 温度：-25~25度尺寸：520 × 270 × 420mmFYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L容积：60L 温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm