

供应低温水转印光油

产品名称	供应低温水转印光油
公司名称	潮州市潮安区胜德利新材料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	
公司地址	潮州市潮安区东山湖产业园
联系电话	15913024419

产品详情

低温水转印隔离光油800S

800S光油可转印在ABS、PS塑胶件上，木器、玻璃、金属，玻璃，陶瓷，体育用品（包括网球拍，羽毛球拍，高尔夫球杆，桌球杆，钓鱼杆等），玩具，安全帽、自行车、摩托车、手机壳、陶瓷器具、蜡烛、溜冰鞋、塑胶玩具、工艺品，塑料等物体的转印。800S可用于水转印烫金花纸罩光,具有透明度好,印刷适性佳,固化温度范围大(130~180)，耐水、耐酒精浸泡，耐候性极强，附着力强，遮盖力好，平滑度好，牢度好，环保、低气味、固含量高、优异的拉伸性。800S耐磨擦,耐手刮,耐拉扯，对不规则物体的转印极为优越。

下列800S相关数据：

型号	800S
外观特征	透明粘稠液体
主要成份	聚丙烯酸树脂及有机溶剂
粘度（23℃，200 1/秒）	约650m/Pa·S
固体含量（%）	60
应用操作	全自动丝网印刷机和半自动丝网印刷机
建议工作温度、湿度	温度20-25℃ 相对湿度60-65%
建议网布规格	钢网150-350目 聚酯网77-150T
干燥方式	在空气中蒸发干燥，有机溶剂挥发形成结膜，干燥时间为5-8小时
包装及重量	塑料容器或铁质容器、每桶1KG-10KG

因产品种类的不同和印刷版面、机器设备、生产环境及工艺的区别，我们建议用户在大批量生产前，根据自身的工作条件，先作小批次测试，以确定适合自己条件的料油比。较长时间的连续印刷或光油存放时间过长，都可能造成光油变稠以及内聚力加大而影响印刷性能。

储存方式：800S隔离光油应储存于产品原装容器中，放置在阴凉干燥的地方。环境温度为15-25 适宜。未开启的光油至少可储存6个月。已开启使用的光油，要注意认真密封好包装容器，以防止有机溶剂的挥发而导致产品性能改变。