

# 供应触变性封面油

产品名称	供应触变性封面油
公司名称	潮州市潮安区胜德利新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潮州市潮安区东山湖产业园
联系电话	15913024419

## 产品详情

### 触变性封面油H600C

H600C封面油可应用于丝网印刷，适合于陶瓷、瓷器、玻璃、搪瓷等直接丝网印出装饰，辊印等水转印花纸。封面油中的有机溶剂挥发后，胶体固化，从而在颜料表面形成一层坚固但具有一定拉伸性的可与小膜底纸分离的薄膜。由于本产品具有一定的触变性，可大限度地降低产品在全自动丝网机生产线上经常出现的挂流现象。其良好的伸缩度和附着力，可用于各种扁平及曲面器皿的贴花载体上。本产品封面油灰份含量低，经烤烧后碳化彻底，器皿表面不留残余物。

下列相关数据：

型号	H600C
外观特征	微黄半透明粘稠液体
主要成份	聚丙烯酸树脂、增塑剂、有机溶剂
固体含量（%）	> 42
适用范围	玻璃、搪瓷、陶瓷水转印花纸
建议印刷网目	23-32T聚酯网
干燥方式	溶剂挥发形成薄膜
应用工艺	半自动、全自动丝网印刷机
建议工作温度、湿度	温度：20-25 相对湿度：55-65%
干燥后的薄膜厚度	15-25微米
包装及重量	塑料容器桶或铁质容器桶，每桶20KG
注意事项	封面油在使用过程中，保持工作场地良好的通风，将有助于膜层固化、缩短封面油的二次吸潮。

封面油应储存于产品原装容器中，放置在阴凉干燥的地方。环境温度为15-25 适宜。已开启使用的封面油，要注意认真密封好包装容器，以阻止有机溶剂的挥发而导致产品性能改变。