

黑色丙纶pP纱 丙纶pp纱 兰精丙纶PP纱

产品名称	黑色丙纶pP纱 丙纶pp纱 兰精丙纶PP纱
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

丙纶丝的纱支和密度是多少

3, 高强丙纶pp纱, 如何知道丙纶丝的纱支 各是多少?

从经纬向各抽取一根纱, 和纱线明细表中相同成分的纱支进行比较得到纱支数。

当然, 有的小伙伴要问:我看10支和12支, 30支和32支或40D和45D及50D都差不多呢?

这里, 我有一个比较复杂的辨别法:30支*10根=300支, 32支*10根=320支, 差20支你可以看出来吗?不行就再增加10根, 20根, 丙纶pp纱, 这下你可以看出来了吧!

4, 丙纶pp纱是啥材料, 怎样知道丙纶丝的密度 是多少?

就是讲经和纬一英寸里各有多少根纱。尺子, 大头针。先将一根大头针插入面料两根纱之间, 再拿尺子从这根大头针开始量一英寸, 用另一根大头针插入固定。记住了, 两根大头针之间的距离是一英寸。

如何确定丙纶丝经纬向

2, 如何确定丙纶丝经纬向?

有以下几个直接的方法:

以股线与单纱交织的织物, 股线为经纱、单纱为纬纱;

织物的密度在两个方向不一致时, 则密度大的为经纱、密度小的为纬纱。灯心绒和麻类的不要用这种方法;

在光线下，呈规律性隙缝印影的为经向，黑色丙纶pP纱，排列均匀的为纬向；

来样上带有边组织的，和边平行的为经向；

在分析织物中纱线的织缩率后，缩率大的为经纱、小的为纬纱。

蚕丝、毛纤维：

靠近火焰：卷曲且熔；

接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；

离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；

气味：烧毛发的的气味；

残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。

涤纶纤维：

靠近火焰：熔缩；

接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；

离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；

气味：特殊芳香甜味；

残留物特征：硬的黑色圆珠。

锦纶纤维：

靠近火焰：熔缩；

接触火焰：熔融，冒烟；

离开火焰：自灭；

气味：氨基味；

残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。

黑色丙纶pP纱-丙纶pp纱-兰精丙纶PP纱(查看)由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司(www.binglunsi.com.cn)是一家从事“丙纶丝,PP纱,丙纶长丝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兰精”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兰精化纤在丙纶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.ppsaha

.ppsha1688.com) 还是从事高强PP纱，丙纶PP纱，PP纱网的厂家，欢迎来电咨询。