

P20高清彩幕嵌入式电源 LED高清彩幕

产品名称	P20高清彩幕嵌入式电源 LED高清彩幕
公司名称	北京世纪华科电子科技有限公司
价格	4000.00/平方米
规格参数	品牌:北京世纪华科 型号:P20高清彩幕 种类:LED幕墙屏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号院2号楼2层1单元2218室
联系电话	13701112848

产品详情

品牌	北京世纪华科	型号	P20高清彩幕
种类	LED幕墙屏	显示颜色	全彩
像素直径	20 (mm)	像素间距	20 (mm)
模组尺寸	320 × 320 (mm)	亮度	超高亮
灰度	256	像素	2500
分辨率	2500	使用环境	室内
安装方式	悬挂式		

专业生产舞台大型led彩幕，产品通透性强、安装方便、重量轻等特点。使用于舞台背景，安装拆卸方便，现有p20高清彩幕

p37.5彩幕已经室内外led全彩显示屏等专用于舞台设备租赁产品。销售电话：13701112848

p20高清彩幕技术指标

名称	参数
像素构成	表贴三合一
像素间距	20mm
单元箱体尺寸	640mm*960mm
分辨率	2500点/m ² 实点像素
显示色彩	256 *256=65536色彩
箱体重量	8kg/m ²
箱体厚度	30mm
安装方式	挂装、吊装、贴装、镶嵌
最佳视距	15 ~ 300m
箱体连线方式	1根20p线

电源	嵌入式
最大亮度	800cd/m ²
亮度调节	16级
控制方式	同步控制
显示卡	dvi显卡
驱动器件	恒流
驱动方式	恒流1/4
换帧频率	60hz
刷新频率	240hz
控制方式	vga视频同步
白平衡亮度	5000cd/m ²
计算机操作系统	win98、win2000、winxp等
平均无故障时间	1000小时
寿命	10万小时
供电电源	220v ± 15% , 47-63hz
单元最大功率	200w/块
使用环境	室内、外
环境温度	-20-60
环境湿度	10%-90%
最大功耗	325w/平米
单元最大功率	200w/块