

山东东营鑫旺化工 湿摩擦牢度增进剂 厂家货源 全国配送

产品名称	山东东营鑫旺化工 湿摩擦牢度增进剂 厂家货源 全国配送
公司名称	东营市鑫旺化工有限责任公司
价格	14000.00/吨
规格参数	外观:无色至微黄色粘稠液体 PH值:5-6 溶解性:易溶于水
公司地址	东营区北二路677-20号
联系电话	0546-8219167 18754603959

产品详情

一、【技术指标】

外观：无色至微黄色粘稠液体

pH值：5.0-6.0

离子性：阳离子

溶解性：易溶于水

二、【性能特点】

本产品采用国际上科技含量极高的纳米硅高技术制造的高分子类化合物，不含甲醛，具有阳荷性，因而更利于渗透和吸附。经烘焙后，能和染料在纤维内部形成色淀，使染料在纤维上的附着力更强。该产品具有手感柔软、色变小、可明显提高干、湿摩擦牢度，摩擦牢度提高达1级以上。

三、【适用范围】

适用于活性、直接、还原染料染色织物的固色处理。

四、【推荐工艺】

（一）浸轧法

1.处方：30g/l-50g/l

2.工艺：
染色后色布 二浸二轧（轧液温度20 ，轧液率70%-80%） 烘干（100 -120 ） 烘焙（150 ）

（二）浸渍工艺

1.处方：3%-5%（o.w.f）

2.工艺：配液（液温20 以上） 浸渍25min以上 脱水 150 烘干

五、【化料规程】

1. 计量好化料桶中的水
2. 加入计量的MCH-305，呈乳液状
3. 加入适量的冰醋酸调节PH值4-5少许搅拌即可

六、【备注】

配制后工作液在20-25 时呈半透明乳液状，纳米材料才能发挥更大效能。具体工艺和处方及适用性请用户检测和试样后酌情调整。

【特点】

提高棉和纤维素纤维（活性染料.直接染料）的耐氯牢度。

防止耐光牢度的低下。

可以与固色剂同浴整理。