

EN14428测试内容淋浴间外壳.功能要求和试验方法

产品名称	EN14428测试内容淋浴间外壳.功能要求和试验方法
公司名称	深圳中测通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋三楼
联系电话	159****5556 159****5556

产品详情

淋浴房是构筑现在城市生活的一部分，作为卫浴产品，淋浴房在有效地利用了建筑空间。淋浴房出口到欧盟是需要办理CE认证的，这是进入欧盟的强制性认证。比较普遍的淋浴房是简易淋浴房，这类淋浴房CE认证适用的欧盟标准是EN14428，当然还有特别功能的多功能整体浴房，这些产品适用的欧盟标准有EN15200。

淋浴房CE认证标准EN14428-2015，即淋浴间外壳.功能要求和试验方法。该标准要求淋浴房材料都具有防腐功能，或者进行防腐保护。在功能性要求方面，EN14428提出了以下部分：

1. 表明结构，没有尖锐的边角，易清洗；
2. 撞击测试；
3. 开拉门测试；

4. 挡水能力测试。

EN14428旧标准将于2017年2月取消，并将实施新标准，新标准规定了淋浴房CE认证的要求，部分如下：

条款4.3.2	玻璃区分平面玻璃、弯曲玻璃和夹层玻璃：平面玻璃现只需要符合EN 12150-1:2013；弯曲玻璃按照条款5.1测试后，玻璃颗粒数要大于40或者长的颗粒长度不超过100mm；夹层玻璃应符合EN 14449 and EN ISO 12543-2。
条款4.4.2	要求在报告中体现盐雾测试引用的标准和结果，举例ISO9227的盐雾测试时间为200h，表面腐蚀面积A 0,1%，腐蚀的长度不能超过0.3mm。
条款4.4.4	增加说明了不带涂层的钢化玻璃是能够抵抗恒温恒湿测试的。
条款4.4.7	增加说明如果淋浴房是安装在潮湿的房间里（对于防水不做要求），水可以只是临时停留在某个地方直至流到储水地方。
条款5.7	增加了喷水测试时，距离不与墙面/背板/门的垂直边缘15cm内不能喷水；增加说明了分列式淋浴门背板的说明，当按照A方法测试时，所有背板都要关闭，按照方法B时，只需低层的背板关闭。当测试所有的门关闭时，介于上层与低层中间的水平链接处不能漏水。
条款7.1	增加DOP信息的说明。
附录ZA3	对于CE marking有变更，增加了DOP，产品类型识别码，产品用途，性能级别。

