

PP韩国POLYMIRAE-POLYMIRAEPP韩国

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PP韩国POLYMIRAE-POLYMIRAEPP韩国 |
| 公司名称 | 上海灿美塑化有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤南桥1338-1号2146室 |
| 联系电话 | 17317698208 |

产品详情

PP韩国POLYMIRAE-POLYMIRAEPP韩国 基本信息

公司名称

韩国Polymirae株式会社

总部地点

韩国

成立时间

2000年9月1日

经营范围

聚丙烯专门制造

目录

1公司介绍

2公司主要产品及经营领域

3公司理念

4历史沿革

折叠编辑本段公司介绍

Polymirae总公司位于韩国首尔，在大田市有研究设施。工厂在于丽水石油化学园区，在4个生产线利用利安德巴塞尔的Spheripol PP工程技术生产各种各样的聚丙烯。

折叠编辑本段公司主要产品及经营领域

折叠主要产品

Polymirae的产品组合

(portfolio)，从纤维、电子、汽车、消费资料、工业及包装材料等使用的均聚物到嵌段共聚物 (Block Copolymer) 和无规共聚物 (Random Copolymer)，聚丙烯的种类五花八门。我们一直技术开发，近建立生产设施，主要生产茂金属PP (商标名为Metocene) 和透明度高、低温冲击性能的Block Copolymer，从而相信将会为客户提供各种各样功能的产品。

折叠经营领域

主导亚洲市场的聚丙烯制造企业Polymirae，年均生产量高达70万吨，向国内外客户销售个性化的产品。利安德巴塞尔工业公司具有技术，具备的产品开发能力，大林产业在制造能力方面在市场上占据主导地位，得益于两家的优势，Polymirae致力于向客户提供优质产品和服务。过去几年，Polymirae为了保障安全工作，善尽企业社会责任，一直作出了不懈努力。

折叠编辑本段公司理念

折叠远景

Polymirae是一家凭借卓越的成果、的人才、社会责任在韩国聚丙烯产业声望高的企业。

折叠目标

Polymirae以改善人类生活质量为目标，开发、生产、销售聚丙烯，从而通过经营活动，向客户、员工、地区社会和股东传达特别价值。

折叠编辑本段历史沿革

2009.11建立AMH (Advanced Monomer Handling)设备并提高特化产品的产能建立MetallocenePP (商标名Metocene)设备并提高特化产品的产能

2008 荣获6亿美元出口塔和银塔产业勋章实现无灾害10倍数目标(3,000天)

被选定为安全管理企业，荣获丽水市市长奖项

2007荣获2006 Spheripol Stream Factor Survey奖项

2006被选定为煤气安全管理企业，荣获产业资源部部长奖项

2005完成Debottlenecking工程并扩大产能

2004荣获4亿美元出口塔和铜塔产业勋章

2003被选定为危险品安全管理者部门义勇消防对象，荣获行政自治部部长奖项

增资实收资本180亿韩元

2000出台Polymirae股份公司

PP(聚丙烯) HP552R/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：纤维级

加工方法：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1471.0MPA 抗张强度:37.0MPA
伸长率:12.0%

PP(聚丙烯) HP5008/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.3G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1618.0MPA 抗张强度:38.0MPA
伸长率:11.0%

PP(聚丙烯) EP318R/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:31.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1422.0MPA 抗张强度:31.0MPA
伸长率:9.0%

PP(聚丙烯) EP5015/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：塑料玩具,玩具

参数：熔流率（熔体流动速率）:15.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1079.0MPA 抗张强度:23.0MPA
伸长率:8.0%