

韩国大林集团PP-大林集团PP韩国 一级代理

产品名称	韩国大林集团PP-大林集团PP韩国 一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

韩国大林集团PP-大林集团PP韩国 一级代理：

PP(聚丙烯) RM5500/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高光泽,高流动,透明

用途：塑料瓶

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:15.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:14000.0KG/CM
抗张强度:350.0KG/CM 伸长率:10.0%

PP(聚丙烯) RP344RK/韩国POLYMIRAE物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高光泽

用途：食品包装

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:24.0G/10 MIN 洛氏硬度:90.0无 抗张强度:29.4MPA
伸长率:8.0%

PP的优点：

- 1、PP机械性能，在常温下，比PE ABS PS好，特别是温度超过80 时，它的机械性能不至于下降很多；低温时，机械性能变的很差，发脆。高温，变软，刚性不足；低温，延性破裂，发脆。
- 2、PP的表面硬度比不上PS ABS；但比PE高并有优良的表面光泽；因此，它可以做家电外壳等产品。

- 3、PP大的特点是它有良好的耐弯曲疲劳性；聚丙烯生产的活络铰链，能经受几十万次的折迭弯曲而不损坏。因此，它叫百折胶。
- 4、PP优良性还在于它能耐沸水蒸煮，而不损坏，因此，适宜做医疗器械，和餐具。
- 5、PP的纵横向的拉伸强度相差特别大，因此，有很好的成纤性，适宜做纤维和绳索
- 6、PP耐酸碱，耐很多有机溶剂，电绝缘性能优良。

韩国大林集团PP-大林集团PP韩国 一级代理 PP的主要应用

(1) 薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜、流延薄膜（CPP）、双向拉伸薄膜（BOPP）等

(2) 注塑制品：可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。

(3) 挤塑制品：可做管材、型材、单丝、渔用绳索。打包带、捆扎绳、编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等。吹塑中空成型制品各种小型容器等。

(4) 其它：低发泡、钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。

韩国大林集团生产的PP大量应用在，薄膜制品，注塑制品，挤塑制品，低发泡、钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡等领域，特别是它的注塑制品跟挤塑制品在我们日常的生产生活中随处可见，注塑制品：可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料这些是不是我们生活中经常可以接触到的，挤塑制品：可做管材、型材、单丝、渔用绳索。打包带、捆扎绳、编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等。吹塑中空成型制品各种小型容器等。像我们家里的下水道或者是塑胶管制品用韩国大林集团生产出来的PP做出来那性能都是非常优异的，这可不是我吹牛啊,大家可以去市场上问一下就知道了，这也是为什么韩国晓星集团的PP为什么那么受厂家欢迎的原因