

# P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱

产品名称	P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱本实用新型的卸载槽侧护栏，主要起到对卸载溜槽的两侧进行安全防护的作用,耙斗前连接器在使用前，首先将耙斗后连接器与耙斗之间用一个型镀锌卸扣连接。P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱耙斗后连接器在距短边咖处为中心工插销槽，插销槽规格为：上宽，下宽，厚度腿，高度咖的楔形槽,图——所示：耙斗后连接器为前端小后端大的圆锥体，耙斗后连接器前部与耙斗后部的连接为焊接连接，在圆锥体形的耙斗后连接器上设置有纵向的后连接器楔形孔，后连接器楔形孔为前端直径大后端直径小的圆锥形孔，与后连接器楔形孔相匹配的后连接器楔形插销为圆锥形销，在后连接器楔形孔的孔壁上对称设置有四条压绳凹槽或者是在后连接器楔形插销的圆锥体壁上对称设置有四条压绳凹槽。

### 耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用，适用于净高大于1.9米，净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用，既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等，如增添尾轮两只，就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且还能同时进行掘进工序的平行作，掘进速度。溜槽内积货不但影响扒装效率，更容易因溜槽内积货造成耙斗翻出溜槽伤人的发生,大头直径，小头直径，高度，并在插销上均匀工四条直径为)腿的压绳槽，压绳槽直径(，深度为,大幅度降低了溜槽底板损坏的发生

### P-15B耙斗装岩机型号意义

型号：P-15B耙斗装岩机；

P——耙斗装岩机；

15——耙斗容积为0.15m<sup>3</sup>；

B——隔爆型

### 耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。如图图所示，本实用新型提供一种耙斗装岩机，包括迎头固定滑钢丝绳后滑轮耙斗耙斗机腿矿车和卸矸槽，所述卸矸槽右端设有卸矸口，该耙斗装岩机前端两侧设置有柱，所述卸矸槽的长度能容纳辆以上矿车的长度，所述的两侧柱，每一侧相邻柱之间设置有挡板，型法兰联接有效的大了法兰联接的强度和刚度，抗变形能力好

### 耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m<sup>3</sup>/h）：15；

耙半容积（m<sup>3</sup>）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（m/s）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。输送机摆动轴,在孔内壁均匀工四条直径为)深度为的沟槽,又发挥了履带式动力行走机对行走道路的条件要求不苛刻的优势

P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱但由于耙斗装岩机本身设计所限，其装岩效率并没有充分发挥出来，另外，在实际使用过程中，由于操作不当，违章作或没有采取必要防护措施.易造成设备损坏人员等,耙斗装岩机用绞车主要用于煤矿、冶金矿山、隧道等工程巷道掘进中进行装载作。P120B耙斗式装岩机的绞车减速箱采用式结构抗变形梁，即型抗梁，型抗梁与溜槽帮部组焊后，有效的增大了溜槽帮部的抗变形模量，所述卸载溜槽入口部两侧前置防护栏的立杆顶部之间连接着强横梁。