

# 横向螺旋打孔机手摇电动顶管拉管机钻杆配件

产品名称	横向螺旋打孔机手摇电动顶管拉管机钻杆配件
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:立安 质保:一年 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

## 产品详情

水钻顶管机，小型水钻顶管机是过路穿越施工的一种机器，这种钻机有移动轻便输出功率稳定等特点，有两相电作为动力输出的，也有三相电作为动力输出的，如果需要扩更大的孔洞还可以选配液压力作为动力输出。介绍下两相电小型的非开挖顶管机，其中有双高电机的、有上海邦力电机的，双高钻机水钻顶管机又分为4.0千瓦与6.5千瓦两种，一般的农村自来水管改造、天然气管道铺设、自来水入户、农村污水处理管道铺设等用途，在上述这几种工程改造中发挥了作用，这种小型水钻顶管机自重轻，运输起来方便，采用的是铜包电机，输出功率稳定，成孔率高，一次投资长期回报。还有就是这种两相电水钻顶管机接电方便，普通的家用照明用电就可以带动。这种220V水钻顶管机的尺寸为长度145公分，宽度为40公分，高度为36公分，施工的时候需要先把水钻顶管机所需要的工作坑打出来，然后把机器放到工作坑里，该款钻机的施工方式为先用40的顶进钻头打通，然后在从终点换上三爪回拖钻头回拖扩孔，前期扩孔之前需要检查线电路有无接地，然后从机器的注水口注水，扩孔所用的钻杆钻头都是用来扩孔的注水款钻头钻杆。检查完成后就可以开始扩孔作业了。

水钻顶管机使用地形与土质土层，一般都是管线预埋所需用到非开挖顶管机系列，机器的采购与水钻顶管机使用地形地势有紧密的联系，根据土质选配相关机器，有的土质适用泥水平衡顶管机。有的地势土层需要用到走缸式液压顶管机，这种顶管机才用的是硬拉硬顶施工方式，可以通过挤压扩孔利用土层间的空隙把土挤压到一起从而完成扩孔。常见的小型水钻顶管机，可以用在农村厕所改造、给排水铺管、自来水入户安装、燃气管道铺设顶管机施工等，这种机器的特点为操作灵活、移动轻便采购价格低等。

水钻顶管机施工距离确定选配的机型，水钻顶管机的型号多种多样，如何进行选择有的客户不太清楚，水钻顶管机厂家给大家解答一些什么样的施工情况用什么样的机器，需要确定的是钻机用的电源问题，如果一般的穿越过路，长度在二十米左右的，用两相电顶管机就可以，距离在长一些的可以用北京双

高6.5千瓦钻孔机施工，长度也不是衡量机器功率的标准，也得根据钻孔直径去选配机器。具体可以咨询客服。水钻顶管机自走钻机的优势，这个钻机可以通过第二个电机实现自动前进与回拖拉管，相比较手摇前进钻机会更省力一些，尤其是回拖拉管的时候。电动前进后退的能回拖功率能达到八百公斤，如果是扩孔直径更大，可以选择液压动力作为回拖，这种液压动力回拖扩孔的机器，输出力量能达到两吨，一般的直径350以内的管子都可以回拖过来，十分的方便。水钻顶管机可以通过液压动力配合导向仪，做成定向钻使用，导向仪有国产的与进口的两种，规格上有金帝550，探霸t30，施工的时候需要把碳棒放到钻杆的前段，然后通导向手用导向仪引导钻杆的走向，通过导向仪可以直观的观察到的走向，深度角度。如果有与实际不符的地方导向手应该及时进行调整，确保施工顺利进行，与预测的方位一致。我公司生产的水钻顶管机导向定向钻可以进行培训，一直到熟练掌握导向技术为止。

我公司主要经营机动绞磨，柴油绞磨，汽油绞磨，快速绞磨，人字立杆机，三角立杆机