

NQF-400五水合硫酸铜气流干燥机

产品名称	NQF-400五水合硫酸铜气流干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

NQF-400五水合硫酸铜气流干燥机

物料通过定量加料器匀速加入至干燥主机内，干燥主机底部有高速向上的气流将其吹起，高速气流带有大量的热量瞬间与湿物料充分接触使其达到干燥效果，烘干的物料随着气流进入下料仓内，下料仓不采用旋风除尘的结构，可以使物料的晶体尽量不破损，在下料仓内自由沉降，通过星型卸料阀卸出，细粉随气流进入布袋除尘器内进行过滤除尘，从而使尾气达到排放标准。

下料仓的下料口跟布袋除尘器的下料口都配有吸尘罩，这样可以大大的改善车间的操作环境。吸尘罩吸到的粉尘依旧抽入布袋除尘器内进行过滤。

物料基本性质：1.物料名称: 五水合硫酸铜

原料水含量:3%-4%3.晶体的颗粒直径是2-3mm

真密度：2.284*103kg/m³

物料是否有粘性：否6.物料分解温度：45

成品产量：1000kg/h8.成品含湿量： 0.5-1%

干燥后物料要求：1、成品含湿量： 0.5-1%

无分解

晶体无白点或物料无变白

干燥机进料采用螺旋进料，通过螺旋输送机送入。

螺旋输送机采用钛材，输送机出料口与干燥机进料口对接。法兰连接。

干燥机内均为常压干燥,物料干燥处理量:硫酸铜：1000kg/h。

加热器采用蒸汽加热，蒸汽压力：0.6MPa。

结构型式：304管子套铝匝片，壳体304。