

进口二位三通电磁阀

产品名称	进口二位三通电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 口径:DN1 ~ DN200 材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁等
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口二位三通电磁阀

进口二位三通电磁阀的结构是在阀体上开有多个通孔，通向不同的位置。德国沃德WODE的二位三通电磁阀是为了实现介质的换向、切换、分流的自动化控制。该阀阀体由两个单独控制的电磁阀组成，在实现了两位三通的工作方式上，还可以每个阀芯的位置单独由一个电磁铁控制，从而实现介质的换向、切换、分流更加方便和快捷。具有流量大，动作灵敏，可靠性高，安装方便，管路切换更灵活等特点。

进口两位三通电磁阀主要技术参数：

产品名称	进口两位三通电磁阀	品牌	德国沃德WODE
口径	DN1 ~ DN200	阀体材质	碳钢、304/316不锈钢等
压力 (MPa)	0 ~ 0.1、0.03 ~ 0.6MPa、0.05 ~ 1.6、0.05 ~ 10、0.1 ~ 160等	动作方式	一进一出型，两进一出型，一 两出型
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防护性能	防水、防爆 (Exd IICT5、Bt4)
温度	-196 ~ 0、-40 ~ +40、-5 ~ +80、0 ~ +120、0 ~ +200、0 ~ +300、0 ~ +500等	接线方式	引线式 (防爆接口)、接线座 、插头式
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀	304/316不锈钢等

		芯 材 质	
适用介质	水、气、油、等流体	电 源 电 压	DC12~127V ; AV36~380V、A V等
应用行业	蒸汽系统、高压系统、低温系统、工业石油供用系统、灌装系统、液化气系统、供热系统、储罐系统、 厂设备、气动设备、工业窑炉、暖通空调、钢铁冶金、食品机械、分析仪器、环保水处理、锅炉燃烧 干燥设备、管道自控工程等		
获得认证	TUV、CE、Ex等		
附加选项	低功耗节能模块		

注：用于氧气的两位三通电磁阀德国沃德WODE阀门均选用不锈钢材质，并脱脂去油处理。

进口两位三通电磁阀结构图：

注：由于网站版面的原因，具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

进口二位三通电磁阀工作方式：

一进二出：当电磁阀线圈断电时，出介质端一路1-2关闭，第二路1-3打开；当电磁阀线圈通电时，出介
质端1-2一路打开，第二路1-3关闭；

二进一出：当电磁阀线圈通电时，进介质端一路2-1打开，第二路3-1关闭；当电磁阀线圈断电时
进介质端一路2-1关闭，第二路3-1打开；

一进一出：常闭式---当电磁阀线圈通电时，进介质端一路2-1打开，接口1-3关闭；当电磁阀线圈断电时
，进介质端一路2-1关闭，接口1-3打开。

一进一出：常开式---当电磁阀线圈断电时，进介质端一路2-1打开，接口1-3关闭；当电磁阀线圈通电时
，接口2-1关闭，接口1-3打开

注解：流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀，且无凝固及结晶现象。

电磁阀安装方位无限制。（水平安装、垂直安装）

如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细
的产品信息，德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。