

# 进口高温防爆电磁阀

产品名称	进口高温防爆电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	5420.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 压力:0-100Mpa 口径:DN1-DN300
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

## 产品详情

### 进口高温防爆电磁阀

进口高温防爆电磁阀采用活塞式电磁阀并配以防爆线圈的电磁阀。广泛应用于高压系统、蒸汽系统、低温系统、工业石油供用系统、灌装系统、供热系统、储罐系统、电厂设备、石化设备、真空设备、气动设备、消防设备、管道自控工程等。

### 进口高温防爆电磁阀工作原理

当线圈通电，动铁芯吸合，先导阀口处于开启状态，使主阀塞上腔降压，主阀塞因压差开启，介质流通。

当线圈断电，动铁芯复位，先导阀口处于关闭状态，使主阀塞上腔升压，将主阀塞压下，电磁阀关闭。

常开型电磁阀的工作原理反之。

进口高温防爆电磁阀主要技术参数：

产品名称	进口高温防爆电磁阀	品牌	德国沃德WODE
口径	DN1 ~ DN300	阀体材质	铸钢、304/316不锈钢、双相钢等
压力 (Mpa)	0 ~ 0.6、1.0、1.6 ~ 10、15Mpa、20a、30、50、75、100等	工作结构	先导式、直动式、(常开型、常闭型)自保持式
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防	防水、防爆 (Exd

		护性能	IICT5、Bt4)、防腐
温度	-40 ~ +350 , -40 ~ +450 , -40 ~ +600 , 0 ~ +800	接线方式	引线式 ( 防爆接口 )
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀芯材质	304/316不锈钢等
适用介质	水、气、油、蒸汽、高温空气、氢气、氧气、导热油等	电源电压	DC12~127V ; AV36~380V、AC660V等
应用行业	航天、船舶重工、石油化工、给排水、消防设备、食品医疗设备、清洗设备、加气站、火炬燃烧、化工车间等		
获得认证	TUV、CE、Ex、ExtDA21IP67T80 ( 粉尘防爆 ) 等		
附加选项	带手动、带信号反馈、带止回、带过滤、双向密封、低功耗节能模块		

进口高温防爆电磁阀结构图：

注：由于网站版面的原因，具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

注：500 以上的高温电磁阀由于工作时温度高，会传递至动铁芯及阀盖，故线圈底部设有气体降温口，工作时应接入0.3Mpa以下的空气冷却降温。

如有任何疑问,您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息，德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。