

口罩 熔喷布dop油性检测 欧盟EN149测试

产品名称	口罩 熔喷布dop油性检测 欧盟EN149测试
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

口罩dop油性检测，油性颗粒物检测，气溶胶检测

实验室仪器规格

测试流量范围 10-100L/min(标况32L/min)

测试样品规格 100cm²

阻力测试 0-1500pa

效率测试范围 0-99.999% , 穿透率0.001%

测试粒径 0.3/0.5/1.0 μm

发雾尘源 盐性气溶胶 (NaCL)、油性气溶胶 (DOP)

测试时间 阻力单独测量10s.阻力及效率同时60s

温湿度 温度0-50 ; 湿度0-100RH

大气压 800-1100hpa

工作电源 220V/AC 50HZ

操作 彩色触摸屏 , 智能软件

打印功能 打印USB接口 , 可选配HP1112打印机

外置气源 100L/min外置泵+压缩空气净化器 (客户自备)

主要配置 主机、显示屏、流量泵、盐性气溶胶发生器、油性气溶胶发生器、压差变送器、流量变送器、
温湿度传感器、静电中和装置、标准夹具、激光粒子计数器

EN149测试常见问题点

- 1.外观（外观检查，有没有破损这一些质量问题）
- 2.材料（做化学测试测试有没有对人体有害的物质，或者过敏原）
- 3.阻燃测试（加了热风棉，离开火源口罩不能持续燃烧）
- 4.头带（好是用扁平的，增加受理面积，配戴不会产生勒痕）
- 5.预处理（无菌处理，出厂前需要做灭菌）
- 6.呼吸阻力（具体看数据）
- 7.漏气系数（考虑口罩和人体面部的贴合程度，鼻梁条好是用外置鼻梁条，更好的贴合人脸）

8.二氧化碳浓度

9.实际配戴

产品测试问题更新

油性石蜡颗粒测试通过率只有 2%。问题点：熔喷布及防水无纺布。

阻燃测试：产品没有加层热风棉而测试 FALL。

呼吸测试：气密性不合格，建议外置铝条或者鼻翼增加护垫。