

# 阜阳人造草坪施工,人工假草草坪,达创人造草坪,

产品名称	阜阳人造草坪施工,人工假草草坪,达创人造草坪,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-031 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

人造草坪施工人造草坪外观艳丽、四季生活绿色、自然、透水性能好、使用寿命长、维护费用低等等各种优点。

人造运动草坪对基础材面的质量要求主要集中在几个方面：胶底路基面柔软度、平整度和排水基面透水性。

常用的人造草基础材面有三类：沥青材面、水泥材面、碎石材面，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青材面特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石材面因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其刚性及稳定性较差，长时间使用后容易出现材面基础松动，从而导致材面不平整;人工假草草坪

因此，在内大部分区域，水泥混泥土材面基础成了经济实用、性价比非常的人造草材面基础类型。

人造草坪工程技术人员根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

一、对材面基础表面规整度要求较，以保证人造草坪运动草面层度一致，弹性均匀。平整度合格率在99%以上，5米直尺误差5MM，坡度：横向5‰，纵向5‰，半圆区3‰，表面须平坦、光滑、保证排水。

二、基础材面应具有较好的度，稳定性。

三、材面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以60m×60m左右切块为好。

四、垫层压实，密实度大于96%，要求中型碾压机压过后无显著轮迹，无浮土松散及波浪等现象。人造草坪施工

五、水泥基础材面需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于1

50mm。

六、需考虑留伸缩缝，宽度在5 mm。

你见过现在办公设计与人造草坪的结合吗？

过去，办公设计中常见的手法就是通过增加小型盆栽等绿植，点缀空间，营造氛围，同时起到净化空气的作用，实验表明，人们在绿色的办公环境下，潜移默化的心情也能得到一些改善，能够更有效率的进行办公。但是，想要在办公环境中大面积的摆放绿植，须要进行定期的维护，既费时又费力，如若不及时处理收拾老去的鲜花或枯死的枝叶，则能给人造成情绪上的反作用。这时室内空间设计师们就想出在绿色办公空间加入人造草的元素进行铺装设计

使用人造草坪的原因显而易见：

一、以往的地面材料施工周期往往比较长，而用人造草铺装施工时间就可大大的缩短。

二、大面积的铺装人造草坪给人一种在草地上办公的感觉，能让办公人员的神经有些许的放松，没有那么紧绷，思绪能够更加灵活，工作效率更。

三、使用人造草坪与天然草坪相比，人造草坪四季常绿，不会出现枯草等状态，可天候使用，而且后期维护费用低。

当然，在任何工程装修中，都会产生的空间污染，人造草工程也不例外。不过装修材料是决定空间污染程度的关键因素，为了让办公空间更加的绿色环康，在装修时就需要严把材料质量关，选用符合环保标准的材料，从材料上减少污染。人造草坪休闲草系列提供多种草坪供您挑选。