

HY真空感应烧结炉, HY气氛保护烧结炉

产品名称	HY真空感应烧结炉, HY气氛保护烧结炉
公司名称	株洲红亚电热设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:红亚 型号:HY 最大电压:1500 (V)
公司地址	湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园1栋
联系电话	86-073122493281 13973335809

产品详情

品牌	红亚	型号	hy
最大电压	1500 (v)	主要用途	金属的真空熔炼

真空感应烧结炉的应途：

应用于硬质合金、钽、铌、铜钨合金、钨、钼、铝镍钴永磁、smco5、sm2co17及钨铁硼、钛合金等合金材料的真空/气氛烧结。

真空感应烧结炉的特点：

2400 以内超高温炉体，可完全满足各种材料的烧结。

采用数显化智能控温系统，全自动高精度完成测温控温过程，系统可按给定升温曲线升温，并可贮存二十条共400段不同的工艺加热曲线。

采用内循环纯水冷却系统，数字式流量监控系统；

采用高性能中频接触器对炉体进行自动转换；

全面的plc水、电、气自动控制和保护系统。

真空感应烧结炉的主要技术参数：

最高使用温度：1600 、2000 、2400

高温区容积：0.01m³、0.02m³、0.03m³、0.05m³、0.1m³、0.15m³、0.2m³、0.3m³

炉内工作气氛：真空 真空度：10-3pa

温度均匀度： ± 10

温度测量：远红外线光学测温，测温范围800~2400 或0~2400 ；

测温精度：0.2~0.75%。

温度控制：程序控制和手动控制；

控温精度： ± 1

极限升温速度：200 /分钟（空炉，视高温区容积和炉膛结构而定）