

烟台人造草坪表,阳台草坪,草坪草皮厂家,

产品名称	烟台人造草坪表,阳台草坪,草坪草皮厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-031 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

阳台草坪现在无论是幼儿园活动场所还是学生的足球场90%都是使用的人造草坪，所以对于这些草坪来说施工工艺是非常关键的，因此就来说说可以决定草坪使用体验和质量的施工细节，让大做个参考。

一，无论是哪种类型的人造草坪在施工时都会重视基础，目前常见的就是水泥基础、沥青基础、碎石基础，虽然也有很多人造草坪是在泥土路面上施工的，那也是被夯实了的平整没有缝隙的路面，而且无论填充型草坪还是免填充草坪，在施工前都要重视基础才行，只有保障基础路面是平整无凹凸不平的才能做好之后的施工，如果还有专门的排水系统或者排水渠自然是好的。人造草坪表

二，运动草坪施工时都需要用到胶水，而且还有很多人造草坪是在运动场地户外施工，因此就对于施工场所的温度、湿度和天气情况都有要求，比如温度起码要达到五摄氏度，而且像梅雨天气等湿度的情况下施工也会影响胶水的使用情况，所以还是应该先勘测现场然后再来了解下天气和环境，并且制定对应的施工计划为好。阳台草坪

三，真正施工时往往需要施工人员经验丰富，就拿裁剪草坪来说应该把实际尺寸多出一些，还有就是草丝方向度在施工时也要留意，这样不但美观而且未来使用的时候因为日照方向相同，因此整个草坪的磨损情况也是相同的，不会出现同一个草坪随着使用时间的增加出现磨损度不同的情况。另外可根据不同的场地用途和草坪度来填充石英砂和橡胶颗粒，一些没经验的施工师傅对填充物没有明确的要求，所以很多人都是很随意的填充，填充量也没有达到场地使用标准，场地使用时间久了之后，会出现凹凸不平，草坪底部露出来等情况，所以填充物要填充到草坪的三分之二。

刚才提到的就是在进行人造草坪的时候应该注意的细节，这些细节直接决定了终草坪的使用体验和保养成本，如果施工时不重视细节上的施工品质，那么今后使用时在发现草坪有缝隙或者基础不好，就会导致草坪的使用寿命大大降低而且使用体验也会影响，所以和采购草丝同等重要的就是草坪的施工，须要重视和了解这些细节才行烟台人造草坪表,阳台草坪,草坪草皮厂,。

人造草坪的胶水和其他普通胶水一样，需要时间来固化胶水的粘贴度，相信不少人都会遇到胶水因为某些因素造成脱胶和粘贴不住的现象，这些现象基本上都是因为胶水固化不好的情况引起，那么影响人造

草坪胶水固化的世界的因素有那些呢?

1、 胶水的质量。在人造草坪这个行业里，虽然很多大型厂企业都会有自己的施工队伍，但是很多小厂的不具备自己的施工队伍的，所以他们的场地施工都是外包给第三方的施工队伍来做，这样他们在施工的过程使用的人造草胶水质量就不能得到保证，毕竟这个行业市场鱼龙混杂，难免会出现一些施工单位为了节约成本，或者通过一些渠道买的一些劣质的胶水进行铺设。这样一来就会造成胶水的质量问题。再者就是不同品牌的胶水，效果也是不一样的，比如我们平时人造草坪常见的胶水马贝和南宝胶水，质量也不一样。

2、 温度和湿度。天气的好坏也是直接影响人造草坪胶水固化的一个重要原因，虽然说现在很多胶水都具备防水功效，但是在铺装的时候，因为有水分的话会造成返潮的现象，所以理想的状态是干燥、无灰尘、无油污，如果有水分好是掀开晾晒两三个小时再进行涂抹胶水铺装。另外人造草坪胶水的储存温度是12-30度之间，但是涂料温度好是20-25度，因为温度过低会造成胶水的反应时间过慢，难于固化;如果温度过会加快胶水的化学反应，造成胶水变质发黄变暗等，从而影响胶水的固化时间。空气中的湿度在45%-60%比较适合胶水的固化，湿度过大，胶水蒸发速度降低，挥发速度变慢，因而会减慢涂层的固化速度。阳台草坪

3、 施工工艺和涂抹厚度。施工人员在技术也是决定人造草坪胶水固化时间的因素，比如场地是否平整，是否起砂，是否起壳，是否有凹凸不平的现象等。所以为什么说要找的施工团队进行铺装，因为这些细节都是判断好坏的原因。另外涂抹人造草坪胶水的均匀度和厚度也是会影响固化的时间，所以在施工的过程中要均匀涂抹胶水，保持整个接触面均匀，厚度一致。

对于人造草坪胶水的固化时间并不是的，但是跟以上一些因素是有关系的。