

光无源器件跳线 奇星

产品名称	光无源器件跳线 奇星
公司名称	杭州奇星通讯器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇星
公司地址	富阳市东洲街道东洲工业区3号路18号第1、2、3幢
联系电话	86 0571 63128816 13362181977

产品详情

品牌 奇星

产品特点：符合iec和yd-t826/1996，ntt，yd/t826、yd/t895、yd/t896标准低插入损耗，高回波衰减，高稳定性重复插拔特性好，互换性好采用标准塑料零部件体积小，重量轻，合适高密度安装推拉式rj-45锁紧结构，可靠，装卸快速陶瓷插芯，pc，upc和apc研磨可提供普通pvc光缆或低烟无卤光缆

产品应用：电信网，测试设备，光纤通信系统，光纤接入网，光纤catv，光纤局域网

多种光缆种类选择:单芯光缆 $\varnothing 0.9$ ， $\varnothing 2.0$ ， $\varnothing 3.0$ mm双芯光缆 $2 \times \varnothing 2$ mm， $2 \times \varnothing 3$ mm室内、室外多芯光缆等。 插芯端面类型:pc/apc/upc

性能指标：

参数	单位	fc, sc, lc/ 铠装跳线				st, mu			mt-rj, mpo			e2000	
		单模			多模	单模		多模	单模		多模	单模	
		pc	upc	apc	pc	pc	upc	pc	pc	upc	pc	pc	apc
插入损耗	db	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
回波损耗	db	45	50	60	30	45	50	30	45	50	35	55	75
工作波长	nm	1310, 1510				1310, 1510			1310, 1510			1310, 1510	
互换性	db	0.2			0.2		0.2		0.2		0.2		
振动	db	0.2			0.2		0.2		0.2		0.2		
工作温度		-40~75				-40~75			-40~75			-40~75	
贮藏温度		-45~85				-45~85			-45~85			-45~85	

光缆外径	mm	3.0, 2.0, 0.9	3.0, 2.0, 0.9	3.0, 2.0, 0.9	3.0, 2.0, 0.9
------	----	---------------	---------------	---------------	---------------