水平垂直燃烧箱

产品名称	水平垂直燃烧箱
公司名称	上海佩亿测试设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	型号:PY-3357D 品牌:佩亿 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号6幢137室
联系电话	021-67188196 18916789917

产品详情

产品介绍：

PV3357水平垂直燃烧箱

项目：PY-3357D水平垂直燃烧箱是是依据 大众PV3357的阻燃要求等标准规定的模拟安全试验

大众汽车股份有限公司集团标准：

描述：火焰燃烧、隔音隔热材料、阻燃性能

应用范围：PV3357标准适用于柴油和汽油发动机车辆的因于发动机舱以及在车辆底部的非安装位置的零部件不是本检验标准的检验对象。，对于车辆其余重点的无其是还处于类似的，，用软管将燃烧器和接在气瓶上的减压器连接起来。

燃烧器：采用煤气喷灯作为燃烧器，它要带有一个可调节煤气输出的龙头和调节空气的阀

试样架：用天固定试样的试样架这便能够按照章节3所准备的试样（这样既能使试样平面200mm）位于火焰上方，又可以使试样边缘垂直地位于火焰上方。（试样的尺寸至少为250.

样板：用样板进行检验是允许的，只要样板具有和零件一样的材料结构和材料性能。

试样的预处理：试验前，要将试样在标准气候DIN50014-23/50-2下存放至少24小时。

PV3357汽车内饰水平垂直燃烧试验机试验进行：

1、试验间的气候应为标准气候DIN50114-23/50-2.

2、每次燃烧试验开始之前，试样架的温度必须降低到18-28 ° C

3、采用燃烧装置处的排气装置地取所产生的烟气有自治的，但不能影响到燃烧火焰，还能并可看见的一面。如果只燃烧一面，则燃烧不与车身钢板相碰的，一面。例如发动机舱中的一面。

短时燃烧：燃烧15秒之后关掉煤气，然后按照试验记录中的项目对这第1个试样作出评价

接着将燃烧器和第2个试样放到各自的位置上，用这一个新试样进行长时燃烧。

长时燃烧：燃烧10分钟后关掉煤气，然后按照试验记录中的项目对这第2个试样作出评价

短时和长时燃烧被看作为一次检验，为了调节所需求的距离和火焰高度，可采用合适的模板。

试样水平放置的燃烧：将燃烧器喷出的黄色火焰的高度调节到100mm,喷管中不能有空气

将试样水平放置并固定好，燃烧器位于试样下方，火焰对准试样面两对角线的交点（试样面的中点）。

GB/T 32577-2016 水平垂直燃烧管用烟雾密度试验装置（Bottom Lower）利用密闭容器（定性物燃性。）。

燃烧中，然以试品点燃二灯燃燃烧的持续时间和试品平铺至的引燃物是否引燃来评定其燃产品参数:

灯具	本生灯灯管直径0.5mm±0.5mm，空气主进气口或入口处向上长度约
本生灯燃管形状	98%甲烷气（基准气为[illegible]）
施[illegible]间	4 天然气
内部气源	0.5kPa±0.2kPa[illegible]Hz

便携式气瓶支架（如图）