

## 654型橡胶止水带型号及尺寸

产品名称	654型橡胶止水带型号及尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 产地:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

常用宽度为200mm-500mm之间，厚度为5mm-20mm之间。包装为20米/条，30米/条，50米/条，也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带，并为客户免费提供技术指导。

### CB型中埋式橡胶止水带详细尺寸

橡胶止水带性能稳定、使用方便、是施工缝、伸缩缝防水专用橡胶制品，其使用范围非常广。下面就介绍其中的一种：橡胶止水带，因形状或使用领域不同而名称也不同，例如：中埋式橡胶止水带、钢边式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、遇水膨胀式橡胶止水带等等，橡胶止水带特点就是造价低、使用简单、运输方便、宜于存放。

我们在进行橡胶止水带施工时具体注意的事项：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。橡胶止水带施工安装常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带位置准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。应尽量在工厂中连接成整体。

橡胶止水带的价格还取决于橡胶止水带的质量，橡胶止水带质量的好坏主要用拉伸强度来衡量，一般止水带的常用拉伸强度为10MPa、12MPa、15MPa，对于一些质量要求比较严格的大型工程，设计中会选用18MPa的天然橡胶止水带，但是止水带的选材已不是千篇一律的，还应该根据橡胶止水带的适用环境选择材质，比如三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、dingjing橡胶等。其中价格低的是天然橡胶，而三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、dingjing橡胶得价格会高一些，具体价格应该根据止水带的具体材质、规格尺寸、性能指标等具体报价