

室外用15KW静音汽油发电机

产品名称	室外用15KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	653.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽静音汽油发电机整机体积小、重量轻、结构紧凑。隔声罩造型美观，拆装简单，机组操作方便。配套的有名柴油机和品牌发电机及全固封的自动电压调节器，性能优良，运行可靠。

电气系统安全事项：

- 1、只有那获得电力系统认可的专业人员，才允许依照操作规程、电气标准和其他规则将发电机组与负载连接。如果需要，机组启动和运行之间，这些电工的工作应得到部门检查和认可。
- 2、当连接或拆卸线路时，必须关闭发电机组，同时必须断开电池连接。
- 3、当发电机组进水，过分潮湿及表面有霉斑，切勿拆装负载线路。

室外用15KW静音汽油发电机参数如下：

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机过载保护： 有

自动过载保护： 有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

在使用静音汽油发电机时导致汽油发电机组拉缸爆缸的原因

- 1、缸套内表面的精度和光洁度以及形状(锥度和椭圆度)过规定标准。活塞环的密封作用降低，缸内燃烧气体窜入活塞裙部，使裙部温度过高，润滑情况恶化，产生局部干摩擦现象。
- 2、发动机爆燃，发动机工作时，燃料辛烷值过低，点火时间过早，压缩比过高，火花塞过热，燃烧室内积碳严重，都会引起爆燃现象。其结果使缸壁的局部温度迅速提高，使润滑油膜破坏或焦结成粘胶体，将活塞环粘在环槽内，而引起漏气现象。另外，由爆燃引起燃烧气体向缸壁敲击，使缸套易产生干摩擦造成刮伤。