

# 通风管道纤维增强硅酸盐防火板

产品名称	通风管道纤维增强硅酸盐防火板
公司名称	北京三乐北方建材有限公司
价格	8.80/平方米
规格参数	品牌:三乐北方 规格:1220*2440 产地:北京
公司地址	房山区长阳万兴路86号
联系电话	13521208788

## 产品详情

通风管道纤维增强硅酸盐防火板，纤维增强硅酸盐防火板风管，耐火风管包覆板钢结构防火板包覆主要参数:

通风管道纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和\*\*纤维为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到国家标准要求，板主要特点:轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如:防火分区隔墙[耐火极限2,3,4,5,6,7,8,小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火专用材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上.

通风管道纤维增强硅酸盐防火板的注意事项:

### 1、有毒有害废弃物的控制

(1) 对废弃物分类管理，有毒有害废弃物单独存放，设有防雨、防流失、防泄漏、防飞扬等设施，并进行"有毒有害"标识。

(2) 项目经理部应设专人负责有毒有害废弃物的管理，对其收集、运输、排放等环节进行监督。

(3) 联系有毒有害废弃物回收单位，定点排放。

### 2、光污染的控制

(1) 施工现场夜间照明采用定向式灯罩，避免影响周边居民区的正常工作及休息。

(2) 夜间尽量避免焊接等产生强光源的施工活动，能够产生强光的工作尽量在搭建的施工棚内完成。

