

POM日本宝理YF-10 NC润滑剂 PTFE(10%)

产品名称	POM日本宝理YF-10 NC润滑剂 PTFE(10%)
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:YF-10 NC 性能:经润滑 耐磨损性良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Duracon YF-10

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

ides.com/prospector

Technical Data

添加剂 PTFE润滑剂 (10%)

性能特点 经润滑 耐磨损性良好

UL 档案号 E45034

部件标识代码 (ISO 11469) >POM-PTFE<

物理性能 额定值单位制 测试方法

比重 1.46g/cm

ASTM D792

ISO 1183

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.50% ISO 62

机械性能 额定值单位制 测试方法

抗张强度

-- 53.0MPa ASTM D638

-- 54.0MPa ISO 527-2

伸长率

断裂 45% ASTM D638

断裂 14% ISO 527-2

弯曲模量

-- 2450MPa ASTM D790

-- 2200MPa ISO 178

弯曲强度

-- 84.0MPa ASTM D790

-- 72.0MPa ISO 178

摩擦系数 JIS K7218

vs. Unknown - Dynamic 4 0.32

与钢 - 动态 5 0.20

冲击性能 额定值单位制 测试方法

简支梁缺口冲击强度 3.3kJ/m ISO 179/1eA

悬臂梁缺口冲击强度 49J/m ASTM D256

反向缺口冲击 530J/m ASTM D256

热性能 额定值单位制 测试方法

热变形温度

1.8 MPa, 未退火 107 ° C ASTM D648

1.8 MPa, 未退火 82.0 ° C ISO 75-2/A