

(20%)PTFE润滑剂POM日本宝理YF-20

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | (20%)PTFE润滑剂POM日本宝理YF-20 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 型号:YF-20 性能:经润滑 耐磨损性良好 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

日本宝理YF-20 黄卡编号

添加剂

特性

UL文件号

形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

硬度值(单位制)测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力

标称拉伸断裂应变

弯曲模量

弯曲应力

摩擦系数

Dynamic 1

与钢 - 动态 2

磨损因数

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3

0.060 MPa, 0.15 m/sec 6

冲击性能额定值单位制测试方法

热变性能额定值单位制测试方法

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

可燃性额定值单位制测试方法