

# 科騰粉末SEBS//G1654HU ( 沥青改性用 )

产品名称	科騰粉末SEBS//G1654HU ( 沥青改性用 )
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:科騰 型号:SEBS G1654HU 用途:沥青改性用
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

沥青改性用SEBS/美国科騰/G1654HU粉末63A耐候性抗氧化现货价格

科騰粉末SEBS//G1654HU ( 沥青改性用 )

特性	單位	G1633	G1651	G1654	G1650	G1654
氫化後之苯乙 烯 / 丁二烯	%	30/70	33/67	31/69	30/70	30/70
溶液黏度(a)	cps	350	> 50000	> 50000	8000	18000
融熔流動指數	g/10min 230 2.16kg	-	< 1	< 1	< 1	5.0
拉伸強度	psi(ASTM 412)	4400	5500	3500	5000	4500
300%模量	psi(ASTM 412)	870	900	900	800	700
延伸	%	500	500	700	500	500
硬度	shore A	75	61	63	72	69
比重	g/cc	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91
含油量	%	0	0	0	0	0
二嵌段含量		0	0	0	0	0

特性	單位	G1701	SEPS G1702	G1730	A-1535	A-1535
氫化後之苯乙 烯 / 異戊二烯 (丁二烯)	%	37/63	28/72	21/79	58/42	42/58

溶液黏度(a)	cps	> 50000	> 50000	-	-	5000
融熔流動指數	g/10min	< 1	< 1	3.0	<1	7.0
	230 2.16kg					
拉伸強度	psi(ASTM 412)	300	300	1300	4000	5100
300%模量	psi(ASTM 412)	-	-	-	1150	935
延伸	%	< 100	< 100	880	600	660
硬度	shore A	64	41	61	83	65
比重	g/cc	0.92	0.91	0.9	-	-
含油量	%	0	0	0	-	-
二嵌段含量						