

波浪型（波形）橡胶止水带技术标准有哪些？

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 波浪型（波形）橡胶止水带技术标准有哪些？ |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

波浪型（波形）橡胶止水带技术标准有哪些？

- 1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、 产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
- 3、 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。
- 4、 产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 30~C，相对湿度存40%-80%。

波浪型（波形）橡胶止水带 作用与原理

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

以上资料仅供参考，如有问题请来电咨询哦！！！！