

## sns主动防护网单价 边坡防护价格

产品名称	sns主动防护网单价 边坡防护价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

sns主动防护网单价 边坡防护价格，【施工经验丰富】我们建泰是专业生产边坡防护网的厂家，后来才组建了施工队伍，我们施工队伍到现在已经组建了20多支，在全国范围内也大大小小做过300多个工程，施工经验丰富，选择建泰，让您从材料到安装一路无忧。

sns主动防护网单价 边坡防护价格，【施工经验丰富】传统的护栏网，主要是钢丝焊接、编织而成，采用圆柱或者方柱的边框加固，主要应用于小区的美观防护网，公路、铁路的防护，主要是防攀爬，防止行人的，而边坡防护网则主要是起到固定土壤，保持水土，防止泥石流等等自然灾害的一种产品。

边坡防护网中的主动防护网，跟传统的护栏网明显的不同，他采用的是直接趴在山上，起到防护作用的网子，他主要采用双层的网子构成，一层是钢丝格栅，另一层起到决定作用的钢丝绳网，其有强大的抗冲击能力。

边坡防护网中的被动防护网，样式和传统的护栏网大致原理相同，都是用立柱将网片链接，起到防护的效果，不同之处就是：传统的防护网主要是隔离作用，对于冲击比较大的石头等等的防护效果相对来说很弱，边坡防护网中的被动防护网，则主要肩负抗拒灾害的职责，根据型号的不同可以抗拒500KJ-2000KJ乃至5000kj的冲击能力!

国标的主动防护网的钢丝绳的丝径为8mm，而非标的主动防护网的丝径的一般是7.2mm，或者是7.2mm以下的丝径。大家都知道钢丝绳的丝径的粗细呢直接影响了我们防护网的拦截能力，如果太细的话，那么防撞等级将会差好几个级别的

开挖边坡防护网含安装多少钱：基坑要按描绘需求严厉分层分段开挖，黔南州主动防护网，在完结上一层作业面锚杆与喷发混凝土曾经或上层砂浆及喷发砼面层未到达描绘强度的70%。

不得进行下一层深度的开挖。每层开挖边坡防护网含安装多少钱，水平分段宽度也取决于土壁自稳才能，主动防护网安装，且与支护施工流程彼此联接，通常为10~20m长。当基坑面积较大时，答应在

间隔基坑附近边坡必定间隔的基坑中部自在开挖，但应注重与分层作业区的开挖相和谐。

直径：正常标准镀锌钢丝绳的直接为8mm正差，即 8mm非国标7.5mm，即直径低于圆标0.5mm。  
(购买前一定要咨询清楚)

内网：通常是采用Q235镀锌钢丝编制勾花防护网，国标：直径为2.2mm外包装有塑把袋片非国标：直径为2.0mm外包装为毛边.

网孔：注：按照行业标准，网孔误差为 $\pm 2\text{cm}$ 为国标，网孔误差为 $\pm 5\text{cm}$ 为非国标，左侧图例为国标网，右侧图例为非国标网  
国标：误差 $\pm 2\text{cm}$ 非国标：误差 $\pm 5\text{cm}$ 大家购买前务必在合同上注明此点以免被骗。