

遇水膨胀止水条腻子型与制品型的区别

产品名称	遇水膨胀止水条腻子型与制品型的区别
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水条腻子型与制品型的区别

遇水胀大止水条在地下室施工缝防水处理时得到运用，首要分为腻子型和制品型两种。腻子型遇水膨胀止水条归于非硫化型，首要应用于施工缝；这两种止水条都具有缓胀大功能，其7天的胀大率不该大于膨胀率的60%。PN-150和PN-220两种虽具有膨胀功能，但目标较低，无法满意标准和图集要求，硫化弹性橡胶型条是胀大止水条功能相对比较好。

腻子型遇水胀大橡胶止水条适用于一般工业与民用建筑地下结构、各种隧道及人防等地下工程,以BW遇水胀大橡胶止水条密封混凝土施工缝的防水处理。

制品型止水条吸水胀大率高,弹性和紧缩变形性好,能在各种负荷下发生弹性变形,遇水后敏捷胀大,然后起到紧固,密封、防渗、防漏的效果。制品型遇水胀大止水条吸水胀大率高,弹性和紧缩变形性好,能在各种负荷下发生弹性变形,遇水后敏捷胀大,然后起到紧固,密封、防渗、防漏的效果。制品型遇水胀大止水条防水功能广泛应用于地铁、地道、人防、顶管、高楼、水坝、桥梁、矿井、污水处理厂等多种工程中。

以上是本公司整理的相关资料，希望对您选购有帮助，欢迎新老客户来我公司考察。