1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价

产品名称	1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-GJX-1440 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它zui根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按,这些项目zui高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,1440芯三网合一落地式光缆交接箱-附图询价箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。

结构

一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、 挂纤柱几部分组成。

特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘、挂线钩,方便用户操作。。

模块化设计,布局合理,功能多,密度大。

采用防盗门锁形,安全可靠,具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器,适配器40°斜角,可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。

接地方式:箱体共有两层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。

在箱体内设有专门的光缆直通熔接区,两端光缆在直通熔接区内连通。

箱体底部高、空间大,便于光缆引入时有更大的曲率半径,安装操作施工方便。

机架有良好的接地系统。

机内塑料件采用阻燃材料。

性能:光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它zui根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按,这些项目zui高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。

技术参数:

- 1、绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2x104M ,试验电压为直流电500V。
- 2、耐电压水平:接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V(直流电)1min不击穿无飞弧。
- 3、光纤连接器损耗(含插入、互换、重复性)不大于0.5dB。
- 4、光纤连接器回波损耗: PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dB5、光纤连接器插拔耐 久寿命>1000次6、箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在外端应 能承受的垂直压力大于200N功能要求:
- 1. 光缆固定与保护功能:应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

- 2.光缆终接功能:应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
- 3.调线功能:通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
- 4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能: 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置
- 5.容量:144、192、288、432、576、864芯。
- 6.容量:每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定, 光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。

【普纬达通信】销售地区:

华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)

华南地区(包括广东、广西、海南)

华中地区(包括湖北、湖南、河南)华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)台港澳地区(包括台湾、香港、澳门)