

遇水膨胀止水条的施工方法及注意事项

产品名称	遇水膨胀止水条的施工方法及注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水条的施工方法及注意事项

首先、我们待已施工的混凝土缝界面硬化后，清除界面上的浮渣，尘土，使界面保持干净整洁。

第二步、在对施工缝另一侧浇筑混凝土之前，将遇水膨胀腻子止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

第三步、止水条接头的搭接方法：将需要搭接的两个止水条端头5cm范围内分别压扁（或用刀将端头削成对接斜面），上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。

再就是遇水膨胀橡胶止水条施工时应注意的事项：

- 1、用灰浆填平施工表面，确保胶条的接合处不能有凹凸现象。
- 2、水平安装止水条时，需加密固定钉或改用粘合定位，以防止橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。
- 3、务必确保遇水膨胀止水条工作在水泥接缝外。

上面介绍了一些止水条施工注意事项的基础知识，仅供大家参考！