

7kw高原柴油发电机

产品名称	7kw高原柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽動力 型号:TO7900ET-J 电压:220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

7kw高原柴油发电机

大泽柴油发电机的优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管柴油发电机组具有强的高原工作能力，功率下降低于3%，功率范围300kw-400kw

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

安装地点需保持通风良好发电机端应有足够的进风口，柴油机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积15倍以上。安装地的周围应保持清洁避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。若在室内使用，好须将排烟管道通到室外管径好须 消音装置的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;

若排气管是垂向上安装的，则好须加装防雨罩。