

## FYL-YS-138L电冰箱

产品名称	FYL-YS-138L电冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

FYL-YS-138L电冰箱由福意联生产。主要用于手术室的加温及恒温保存，在市场很多的手术室都有着其广泛的应用，欢迎大家前来咨询。

FYL-YS-138L电冰箱，主要用于，试剂储存，运输，

，冷藏保温，透析液加温，生理盐水加温

等。

手术室恒温箱由由机箱，压缩机，加热器，蒸发器，

冷凝器，毛细管等部分组成。

放入物品前，控制面板设置温度，制冷系统工

作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器

检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱

内温度。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

**【推荐型号】**

---

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-281L

3.产品形式:立式

4.噪音:46dB(a)

5.功率:160W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置

温度要求、温度精度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门 容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-

YS-66L玻璃门 容积：66L温度：2~8 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门 容积：88L温度：2~8

尺寸：480×470×840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520 × 270 × 360mm FYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度尺寸：520 × 270 × 420mm FYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mm FYL-YS-45L容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mm FYL-YS-60L容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

**【案例图片】**