

保温柜4-38度

产品名称	保温柜4-38度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

保温柜容积为100L，保温柜4-38度，保温柜100L温度4-38度，由福意联生产，其型号为：FYL-YS-100L,温度范围为4-38摄氏度每度可调可控。福意联竭诚与各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创！公司拥有强大的销售能力，的管理理念和管理办法，完善的检测手段和质量管理，诚信的经营理念，不断提高产品的质量，不断提升对用户的服务水平，与广大新老朋友共同进步。

目前，很多手术室逐步意识到维持手术患者正常体温以及围手术期保温护理的重要性。福意联手术室恒

温箱用于医用药液37度加温及恒温保存，满足医疗单位不同输液的加温、恒温要求。本产品适可加温液

体、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【型号】 FYL-YS-100L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 120W

【恒定温度】 4-38 （任意设定）

【净重】 22kg

【外形尺寸】 480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-

YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8

尺寸：480×470×840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度尺寸：520 × 270 × 420mmFYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】