

# 急救保存转运箱

产品名称	急救保存转运箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

福意联公司成立以来，依靠雄厚的技术实力、合理的配置方案、的安装调试和周到的，赢得了广大用户的支持与信赖。多年来，公司本着诚信的经营理念，在国内开拓了广泛的市场，包括各大高校、中科院研究、医学研究及众多的生产企业及公司。公司从满足客户多样化需求出发，能及时提供价格合理、性能多样化的仪器设备。

酿酒微生物菌种保存箱由福意联生产。销售：联系人：何经理福意联将遵循“以德敬人，以诚立人”的

办厂宗旨，福意联（Fuyilian）人将继续在技术及硬件制造上加大技改力度，并以全新风貌和灵急救转运

箱活务实的运作机制；以可靠的质量、合理的价位、良好的售前；满足广大用户的需求，大限度地为您

排忧解难，使您用少的投资获取大的盈利。尽大的努力创造一个用户可信赖的恒温设备。产品各地，深

得用户信赖是同行业中具有实力的企业之一。

酿酒微生物菌种保存箱参数

【型号】 FYL-YS-828L 【额定电压】 AC220V 【额定频率】 50Hz 【输入功率】 360w 【温度范围】 2~48 ，

(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。) 【噪音】 50dB(A) 【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1823

mm 【内部尺寸】 1160 × 585 × 1250mm 【有效容积】 828L 【气候类型】 N 【制冷剂用量】 R134a(382g) 【重

量】 238kg1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统

。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，

数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、精温感探头，自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁

快速导冷铜管，温度精度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度

快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明

度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9

、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。1

0、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意

开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，

止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁

架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

---

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

酿酒微生物菌种保存箱特点：

高精度电脑温控系统，智能控制电扇强制冷气轮回系统，主动温度控制，三位高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度1℃，完美的声光报警系统。箱体采取优良钢板结构，经先辈防腐磷化，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。压缩机，风冷式冷凝器，全部吹胀式蒸发器。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观观察贮存的物品。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货，工程

师将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用，将同时末尾计算保修期，收费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户启事延迟装置，到货后一个月将末尾计算保修期，在保修期内每年供给一次收费保护效劳，装备爆发任何缺点，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。5. 技巧支撑效劳:北京福意联设有门的应用技巧工程师，向客户供给试验室及生物技巧范围的应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。

公司始终坚持“以德敬人，以城立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联（Fuyilian）公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的特点；我们将不断提高我们的销售与技术人员素质，以便更好的服务于用户。我们坚信只有您事业上的，才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之！