

医药用药品低温冰箱

产品名称	医药用药品低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

用低温冰箱公司。凭着福意联（Fuyilian）员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神，我们全力打造的在医疗、汽车、化工等不同领域得到了一致的认可与好评，使“福意联（Fuyilian）”这个逐渐在同行业中脱颖而出，树立起在制冷行业及相关跨行业之企业形象。

用低温冰箱由福意联生产。销售：联系人：何经理福意联成立于1999年，福意联汽车配件公司成立于2003年，2003年企业注册“福意联（Fuyilian）”，2005年福意联（Fuyilian）公司在广东投资建厂，工厂占地面积约100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工1200余人，6条大型成品生产线。企业具有较强的研发团队及超前的技术水平，生产：医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

用低温冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，
(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823
mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重
量】238kg1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统
。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，
数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、准温感探头，自动显
示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁
快速导冷铜管，温度准度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度
快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明
度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9
、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。1
0、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意
开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，

止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁

架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

公司以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大生产力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

用低温冰箱特点：

1、智能控温:微电脑数控系统,温度数字显示,准控温.2、制冷道理:无氟压缩机制冷,具有热赔偿功用.3、加热道理:PTC陶瓷加热技巧,强制风轮回,让箱体外部温度越发平均.4、门体设计:三层高强度中空玻璃,透明保温,可视平安又便利.5、门锁设计:平安门锁设计,温度恒温锁定功用,确保寄存物品平安.6、外箱资料:采取优良冷轧钢板.7、内胆资料:采取ABS工程塑料

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的

肉体，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、

产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。

用低温冰箱